

加德士HDZ68号宽温液压油，68号低温液压油

产品名称	加德士HDZ68号宽温液压油，68号低温液压油
公司名称	斯卡兰石油（重庆）有限公司
价格	3650.00/桶
规格参数	品牌:斯卡兰 型号:HDZ68
公司地址	重庆市江北区观音桥嘉陵一村COSMO大厦A座2-13
联系电话	18223537869

产品详情

hdz液压传动液：

特级宽温抗磨液压油

优质、高粘度指数、剪切稳定的抗磨液压传动油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。

本产品符合：

denison液压hf-o (iso32 , 46 , 68) ; vickers m-2952-s,i-286-s(工业用) , m - 2950-s(移动装置用) (iso32 , 46 , 68) ; cincinnati lamb(以前是cincinnati milacron) p-68(iso 32), p-70(iso 46),rexroth re 07 075 ;iso标准6743第4部分 , hv类别din 51524第3部分 , hvlp (iso 15 , 32 , 46 , 68 , 100) ; sae ms1004 hv(iso 15 , 22, 32 , 46 , 68 , 100);美国钢铁 (us steel) 126和127.

特级宽温抗磨液压油hdz

iso级别	15	22	32	46	68	100
-------	----	----	----	----	----	-----

密度@15 ,kg/l		0.842	0.851	0.858	0.863	0.871	0.878
闪点,coc,		154	190	210	214	220	228
倾点,		-45	-42	-39	-36	-33	-30
粘度	mm2/s@40	15.8	22.5	33.5	44.0	66.0	100.0
	mm2/s@100	4.0	5.0	6.6	8.0	10.6	14.6
粘度指数		155	155	154	154	153	152