

扫地车除尘滤筒

产品名称	扫地车除尘滤筒
公司名称	固安县德客达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	18832601863

产品详情

扫地车除尘滤筒

滤筒采用日本、意大利进口聚酯长纤维覆膜抗静电材料，内端盖与骨架整体浇注，外端盖与折叠滤芯采用特殊材料加工而成。

特点及用途：

该滤芯耐磨、耐酸碱、强度大；

该滤芯具有良好的透气性，过滤面积大，运行阻力小，与传统滤袋相比，过滤面积可增加三倍以上；

可清洗重复使用，使用寿命长;

该产品具有良好的防静电功能，应用比较广泛;

该滤芯可安装在脉冲反吹、直接除尘的过滤部位(垂直、水平安装均适用);

可应用在石油、石化行业粉末除尘(回收)及制药、玻璃生产线、水泥生产线、喷砂作业的除尘及粉尘捕集回收。

1.5米高进口防静电滤筒性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料作业、木材加工的过滤

长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀

表面覆有一层极薄的导电铝箔纤维，防静电的同时保证滤筒的过滤效果

滤料挺度高，且可以反复清洗

端盖、中心骨架均为金属材料，适合多种工况

能用水冲洗，可反复使用

2米高防静电除尘滤芯产品介绍

2米高防静电除尘滤芯1.防静电，即抗静电铝处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层，避免静电跳火，使用于防爆工矿除尘。

2.滤料选用100%细纱聚酯长纤维过滤材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀。

3.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）。

4.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。

5.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏。

6.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。

7.安装维修方便,使用寿命长。

8.可根据客户需要或提供图纸及样品研制设计生产.常规用规格现货供应，批发-零售-量大优惠！zhiyoujialian。

2米高防静电除尘滤芯顾名思义其需要将静电导出。

防静电滤筒即应用此原理，利用导电材料，覆于滤材表面或混纺于滤材层中，将需处理的含静电粉尘的静电导入大地。这样可以达到非常好的效果。

防静电聚酯纤维除尘滤芯产品介绍

防静电聚酯纤维除尘滤芯

即应用此原理，利用导电材料，覆于滤材表面或混纺于滤材层中，将需处理的含静电粉尘的静电导入大地。这样可以达到非常好的效果。

1.滤筒容易清灰

2.滤筒不易积灰

3.不会出现由于静电而产生的火花现象。

1滤材形式

(1)在基料上覆导电铝膜

(2)在基料上覆不锈钢金属纤维丝

(3)在基料表面植入碳纤维