

对比度	3000 : 1	
刷新频率	120hz	
显示颜色	10bit – 10亿色彩	
观看视角	178度	
边框	6.7mm	
输入接口	色差分量 , 射频 , s-video, vga , hdmi	
信号格式	ntsc、 pal、 480p、 576p、 720p、 1080i、 1080p	
控制接口	红外遥控器及rs232	
图像处理技术	首家独创“抗锯齿流处理技术”，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；去隔行处理，消除“锯齿”；动态插值补偿、3d动态数字降噪、3d梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、非线性缩放等多种国际领先处理技术；图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理。	
显示功能概述	单屏显示无拼接功能，等同于单体监视器。边6.7mm。电脑的配置是：主板：amd880g、c、硬盘：500g 集成显卡。触摸屏是红外触摸屏。多点的目前只能做2点。	
工作温度	0-40摄氏度	
工作湿度	15-75%	
电源	ac220v	
平均功耗	250w	330w
重量	23kg	38kg
安装方式	壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜	
推荐使用场所	全高清大尺寸液晶监视器，适用于安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会所档次。	