

石墨烧板加工厂 石墨烧板 佛山聚鑫隆石墨

产品名称	石墨烧板加工厂 石墨烧板 佛山聚鑫隆石墨
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市聚鑫隆石墨有限公司

阳极石墨板又称石墨正极板、石墨正极棒，具有耐高温、导电导热性能良好、易机械加工、化学稳定性好等优良特性。耐热石墨板的构造为原子晶体，碳原子中间以共价单键相接，产生平稳正六边形的多孔结构。因为共价单键是一种键能挺高的离子键，石墨烧板厂，需要比较高的动能才可以毁坏的。运用高质量的石墨板来提高其寿命，导电功能，体积密度，抗压抗折强度，电阻率等理化性能指标提高改善。所以厂家在生产石墨板时，要注意以上几点，可以适当的提高石墨板的使用寿命。

石墨坩埚、石墨托杆、石墨托盘

坩埚托杆、坩埚和托盘共同构成了石墨坩埚的支撑体，要求和下轴结合牢固，对中性良好在下轴进行转动时，托杆及托盘的摆渡小于等于0.5mm石墨支撑体的高度是可以调节的。

4、保温罩

保温罩分为上、中、下保温罩，保温罩是由一个保温筒外面包裹石墨碳毡而成，石墨碳毡的包裹的层数根据情况而定。下保温罩组成了底部的保温系统，它作用是加强锅底保温，提高锅底温度，石墨烧板定制，减少热量损失。

5、保温盖、导流筒

保温盖有保温上盖、保温碳毡和保温下盖组成，即两层环状石墨之间夹一层石墨碳毡组成。导流筒主要是未来控制热场的温度梯度和引导气流。

6、压环

石墨压环由几截弧形构成的圆形环状石墨件，放置在盖板与炉壁接触处，是为了防止热量和气体从壁炉与盖板的缝隙间的通过。

根据石墨的特性，石墨烧结板加工厂，在石墨加工中有许多特性。石墨板由石墨酸制成，如高纯石墨制品，柔韧石墨制品，石墨烧结板，复合石墨制品等。为了提高其性能，还将石墨与纤维(包括合成纤维)、金属丝、金属网、金属加工板制成复合材料石墨制品，大大提高了其强度和弹性。结晶石墨具有良好的自然可浮性，浮选在我国应用广泛。由于石墨板的尺寸是重要的质量指标之一，所以分离方法采用多级研磨和多级分离工艺，以尽快选出大的石墨片。浮选常用的捕收剂是煤油和柴油，起泡剂是2号油和4号油，调整剂是石灰和碳酸钠，抑制剂是水玻璃。石墨烧结板加工厂-石墨烧结板-

佛山聚鑫隆石墨(查看)由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司是广东佛山,石墨及碳素产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聚鑫隆石墨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创聚鑫隆石墨更加美好的未来。