

江苏上门回收铝酸酯偶联剂现场看货长期在线

产品名称	江苏上门回收铝酸酯偶联剂现场看货长期在线
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。

产品简介数显双层气浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温气浴槽和振荡器相结合的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点：温控数字显示。开设有补氧孔，恒温工作腔补氧充分。设有机械定时。弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。无级调速，运转平稳，操作简便安全。数显双层气浴恒温振荡器的技术指标:型号指标HZQ-C转速范围启动~3rpm温控范围室温~5 数显温控精度±.5 振荡方式往复加热功率3W振荡幅度2MM定时范围~12min或常开容量上层5ML×12×2下层25ML×16×2电源AC 22V5HZ数显双层气浴恒温振荡器的使用说明:1在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应保持清洁整齐，通风干燥，给排水方便。使用仪器前，先将调速旋钮置于小位置，关“振荡开关。装培养试瓶：为了使仪器工作时平衡性能好，避免产生较大的振动，装瓶时应将所有试瓶位布满，各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。接通外电源，将电源开关置于“开的位置，指示灯亮。选择恒温温度：将温度“设定-测温选择开关拨向“设定处，调节温控旋钮，数字显示所需的设定温度。