

大型企业酒店厨房排烟系统安装服务中心

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 大型企业酒店厨房排烟系统安装服务中心 |
| 公司名称 | 上海瀛台电器维修服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区 |
| 联系电话 | 400-820-5572 13795332474 |

产品详情

闸北区厨房设备安装专业精修用心服务400-820-5572

***闸北区厨房设备安装 ㊟ 专业精修の用心服务400-820-5572 (一) 厨房设备的安装程序家用厨具安装是专业性很强的工程项目,其规范的安装程序为:墙、地面基层处理 安装产品检验 安装吊柜 安装底柜 接通调试给、排水 安装配套电器 测试调整 清理。根据家用厨具的设计不同、工程的复杂程度不同,程序包括的内容也会有变化。(二) 施工要领 1、厨房设备安装前的检验。 2、吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。 3、底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。 4、安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。 5、安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。 6、安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。 7、抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。 8、安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好。(三) 厨房设备安装前的检验为保证安装后的厨具使用安全、方便,在安装前,应对运抵现场的厨具进行检验,检验项目及要求如下 2人造板饰面不允许有鼓泡、龟裂、污染、雪花、明显划痕、色泽不均等缺陷,板块、零部件上的钻孔、孔中心位置相对基准边距尺寸偏差不大于0.3毫米。抽屉和柜的进深应相匹配、滑轨安装要牢固、尺寸统一、滑动自如;人造板桶身、门扇边部均应进行封边处理;螺钉要拧平、牢固,不得有偏歪、露头、滑扣现象。玻璃门的周边经磨边处理,玻璃厚度不小于5毫米,薄厚均匀,与柜体连接牢固;配件安装完备、严密、端正、牢固,结合处无崩茬、松动、透钉、倒钉、弯钉、浮钉,无少件、漏件现象;合页、碰珠等启闭配件安装牢固、使用灵活;门扇与柜体缝隙一致,相邻门扇高度一致。 {浦东24小时}400-820-5572 {浦西24小时}021-59886022 总部联系人:张小姐 24小时内全上海服务节假日不休