

天联牌 KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆

产品名称	天联牌 KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆

1、交流额定电压：U。/U（KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆V系列：600/1000V，K系列：450/750V，B系列：450/750V）。2、电缆长期工作温度（1）、阻烯聚绝缘及护套：70 和105 两种；交联绝缘：90 ；（2）、氟塑料绝缘和护套：220 和260 两种；氟塑料绝缘和105 阻燃护套：90 和125 两种。（3）、低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70 ；无卤低烟阻燃聚烯炔绝缘和护套：90 和125 两种。3、环境温度：KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆（1）、阻燃聚氯乙烯绝缘和护套：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 ；（2）、氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 ；4、电缆安全敷设温度不应低于0 。5、耐火特性：KYJVP2-22-6*2.5仪表控制线 交联绝缘线缆

符合IEC331规定 符合GB12666.6规定火焰温度 750 火焰温度 950 -1000 火焰温度 750 -800 燃烧时间 3h 燃烧时间90min 燃烧时间90min冷却时间 21h 附加电压 额定电压 附加电压 额定电压 附加电压 额定电压 附加电流 3A 附加电流 3A附加电流 3A A类 B类6、敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍；钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍；氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍。