

# 天联牌 矿用光缆MGTS 12B1煤安认证 8芯光缆MGTSV

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 天联牌 矿用光缆MGTS 12B1煤安认证<br>8芯光缆MGTSV |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部                     |
| 价格   | 2.20/米                             |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>销往:全国<br>产地:河北廊坊         |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园                    |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301            |

## 产品详情

### 矿用光缆MGTS 12B1煤安认证 8芯光缆MGTSV

1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色)2、层绞式：由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层，阻燃护套（蓝色）

### 规格要求：矿用光缆MGTS 12B1煤安认证 8芯光缆MGTSV

中心束管式矿用光缆MGTSV（2-12芯）线缆外径：11.4mm，线缆重量：190kg/km,Z小弯曲半径：120（静态）/240（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）1、2-30芯线缆外径：12.7mm，线缆重量：180kg/km,Z小弯曲半径：160（静态）/320（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm2、32-60芯线缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,Z小弯曲半径：170（静态）/340（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm3、62-72芯线缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,Z小弯曲半径：190（静态）/380（动态），拉伸力：1500N短期)/600N（长期）压扁性能：1000N/100mm矿用光缆产品特点编辑矿用光缆MGTS 12B1煤安认证 8芯光缆MGTSV

1、\*的套管设计，使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能；2、jingque的余长控制工艺，使光缆具有优异的机械和环境性能；3、外径小，具有优越的抗拉性能便于安装敷设；4、钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠能力。5、产品敷设方式：竖井、巷道。6、产品适用温度：-40 ~ +70

