

链条表面发黑液

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 链条表面发黑液 |
| 公司名称 | 南京新绿化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:新绿化工 型号:XL-Black 包装:桶装, 20公斤/桶 |
| 公司地址 | 南京市浦口区虎桥东路1号 |
| 联系电话 | 025-52395166 18952025166 |

产品详情

黑化剂black 是新绿公司一款特殊的产品, 适合于金属工件中温回火后的表面发黑处理。工艺简单环保, 膜层无光亮性, 不粘附网带, 不腐蚀网带, 可长期保持网带干净。覆盖性极强, 能满足绝大多数表面状态不佳工件的发黑处理。

一、产品特点：

- 1、表面无光亮, 干燥不粘手。
- 2、不粘网带, 不腐蚀网带。
- 3、使用温度高, 抗老化能力强。
- 4、安全环保无毒, 对人无伤害。
- 5、覆盖性极强, 能覆盖绝大多数表面状态不佳的工件。

二、配制方法：

新绿公司提供的black系列黑化剂为浓缩液, 塑料桶包装, 每桶净重20公斤。配液时, 需要先搅拌浓缩液, 防止少数有效成分的沉降, 根据发黑槽的体积和使用方法中的浓度要求, 将一定数量的发黑剂加入水中, 开动循环泵和搅拌装置, 使发黑剂与水充分混合均匀即可。

三、工艺参数：

工件回火温度须保持在250 ~550 , 发黑时间一般为20s ~ 1min。发黑前保证工件表

面的清洁度，如有油污或锈斑，需清洗除锈，以保证膜层均匀。

四、后续处理：

120 -150 热风烘干，上油包装。

更多发黑剂，发黑液信息可登陆：<http://www.njxinlv.com/>