SGL carbon西格里石墨V1626石墨材料

产品名称	SGL carbon西格里石墨V1626石墨材料
公司名称	浙江群英石墨有限公司
价格	.00/个
规格参数	体积密度g/cm:1.85 灰分:100PPM 肖氏硬度HSD:75
公司地址	浙江省台州市黄岩区北城街道康强路11号1幢(自主申报)
联系电话	18989663366 18989663366

产品详情

石墨是一种矿物,是碳元素的同素异形体,由碳原子通过共价键形成层状结构而构成。它的颜色多为黑 色或浅黑色,具有良好的导电性和热导性。石墨在高温下不熔化,而是直接从固态转变为气态,这种现 象称为石墨升华。石墨在工业中有着广泛的应用,如铅笔芯、润滑剂、电极等。此外,石墨还有一种叫 做石墨烯的特殊形态,它是由一个单层的石墨原子组成的二维材料,具有出色的导电性、强度和导热性 能,在科技领域有着重要的应用前景。石墨板有很多用途。先,它可以作为写字板或画板,人们可以用 石墨笔或石墨棒在上面书写或绘画。其次,石墨板可以用于学习和教学,学生和老师可以在上面做数学 、化学、物理等的计算和练习。此外,石墨板还可以作为导电材料,用于电池、电容器、电子器件等的 制造。后,石墨板还可以用于热传导和保温,例如用于冷却系统、热交换器等。简而言之,石墨板是一 种多功能材料,可以在领域和行业中使用。石墨坩埚是一种常用的实验器材,主要用于进行高温反应和 熔融实验。它的特点是具有极高的耐热性和耐腐蚀性,能够承受高温下的化学反应。石墨坩埚通常用于 以下用途:1.熔点测定:可以将样品放入石墨坩埚中,在高温下直接加热,观察其熔化温度,从而确 定物质的熔点。2. 燃烧分析:可以将待分析的样品放入石墨坩埚中,在高温下进行燃烧反应,分析生 成的气体或残留物质。3. 高温反应:石墨坩埚可以在高温下承受化学反应,例如煅烧、还原等反应。4. 高温储存:石墨坩埚由于其耐高温性能,可以用来储存一些高温稳定的样品或物质,如高温矿石。总 的来说,石墨坩埚广泛应用于化学、材料科学、冶金等领域的高温实验和分析研究中。石墨侧板是一种 用于写作和绘图的工具。它由石墨烯制成,具有轻巧、耐用、导电、导热等特性。石墨侧板可以用来书 写、草图、绘图和做笔记,也可以用来进行科学实验和研究。此外,石墨侧板还可以用于制作电子设备 和传感器,用于热管理和导电材料等多种应用领域。总的来说,石墨侧板具有广泛的功能和应用潜力。 石墨支架具有以下几个特点:1.轻质高强:石墨支架采用石墨材料制造,具有轻质高强的特点,重量 轻、强度高,便于搬运和安装。2.耐腐蚀性能:石墨支架具有良好的耐腐蚀性能,在酸、碱、溶剂等 多种腐蚀介质中具有较好的耐久性。3. 高温稳定性:石墨支架在高温环境下仍能保持稳定性,具有的 耐热性能。4. 可重复使用:石墨支架设计合理,拆装方便,可以反复使用,减少了材料和成本的浪费 。5. 透明性好:石墨支架的结构疏松,具有良好的透明性,对周围环境造成遮挡影响。6. 环保节能: 石墨支架使用石墨材料,,对环境无污染,且节约了能源资源的消耗。综上所述,石墨支架具有轻质高 强、耐腐蚀性好、高温稳定、可重复使用、透明性好和环保节能等特点。石墨轴套主要用于润滑和密封 机械设备中的轴承系统。它可以减少磨损和摩擦,并提供稳定的运转和长时间的使用寿命。石墨轴套具

有良好的耐高温、耐腐蚀和自润滑性能,适用于高速、高温以及有腐蚀性介质的工作环境。在机械设备中广泛应用,例如泵、压缩机、风机、转子和涡轮机等。