

透气砖（钢包透气砖）

产品名称	透气砖（钢包透气砖）
公司名称	洛阳锦凯耐火材料有限公司
价格	500.00/块
规格参数	品牌:锦凯 型号:JK-T1
公司地址	洛阳市洛新产业集聚区双湘路10号
联系电话	0379-65190608 15137950178

产品详情

洛阳锦凯耐火材料有限公司开发生产的钢包透气砖，结构设计合理，具有良好的热稳定性、抗冲刷性、耐侵蚀性、和抗渗透性，具吹通率高，操作安全可靠，使用寿命长。

产品特点:材质高纯高密，并经颗粒改性处理，具有高耐磨性、耐蚀性和高寿命。整体、分体、组合式结构，设计独特，安全可靠，属国内首创，使用寿命和吹成率居国际产品领先水平。主要用于精炼钢包炉外精炼.精炼比例较高的钢包底吹。

项目 item	铬刚玉透气砖 chrome corundum purging plug	铬刚玉尖晶石透气砖 chrome corundum spinel purging plug	刚玉尖晶石透气砖 corundum spinel purging plug
Al ₂ O ₃ , %	88 ~ 92	94 (+ mgo+ cr ₂ o ₃)	94 (+ mgo)
Cr ₂ O ₃ , %	4.0 ~ 7.0	-	-
体积密度 , g/cm ³ bulk density (1600 × 3h)	3.0	3.0	3.0
常温耐压强度 , mpa pcs (1600 × 3hrs)	90	90	90

常温抗折强度, mpa mor (1600 × 3hrs)	12	14	14
荷重软化温度, refractoriness under load (0.2mpa,0.6%)	1700	1700	1700
流量, nl/min flow rate (0.2 ~ 1.0 mpa)	200 ~ 650	200 ~ 650	200 ~ 650
热震稳定性, 次 > (1200 水冷) thermal shock resistance, cycle(water quenching at 1200)	12	12	12
应用 application	用于炉外精炼用钢包的底吹氩, used for bottom argon blowing refining ladles		