

# 反渗透阻垢剂，RO膜阻垢剂价格，阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂，RO膜阻垢剂价格，阻垢剂
公司名称	云南灵度水处理设备有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:蓝旗
公司地址	昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）
联系电话	4006-777-610 15287107055

## 产品详情

为了充分发挥反渗透阻垢剂的使用效果,我们一般会对反渗透阻垢剂的数据进行规范,即标准化.下面为本公司所介绍的一些数据标准:

- 1.通常醋酸纤维素膜元件盐透过率每年增加33%
- 2.通常复合膜元件盐透过率每年增加10-17%
- 3.通常反渗透膜元件产水通量每年减少4%-10%
- 4.标准化的真正意义在于了解变化趋势,而不是评价某一天的变化
- 5.前一次有效清洗后,标准化后的流量或产水水质下降15%或压降增加15%时,建议进行再清洗

反渗透阻垢剂的数据标准化对反渗透系统的水质和产水水量的监测,所反映的系统运行情况帮助反渗透系统故障排除,将反渗透阻垢剂的作用发挥到最大.

反渗透阻垢剂能有效的控制无机物结垢,特别适用于给水中钡、锶含量高,硫酸钡、硫酸锶结垢倾向严重的反渗透系统.它可以在很宽的浓度范围内有效地阻止结垢的发生.那么,应该怎样计算反渗透阻垢剂的加药量?

反渗透阻垢剂的推荐浓度一般为3-6ppm,即反渗透设备每进水1吨需要添加3-6g的阻垢剂.

月用量的计算公式: $w=q \times s \times h \times 30/1000$ ,式中w为月用量(kg);q为反渗透设备的进水流量( $m^3/h$ );s为投加浓度(3-6ppm,即g/吨),h为反渗透设备的工作时间(小时);1000为g与kg的换算量.若一台反渗透设备的产水量为75吨/小时,则进水需要至少100吨/小时,月用量为: $100 \times 3.5 \times 24 \times 30/1000=252kg$ .

反渗透阻垢剂一般添加在反渗透系统的保安过滤器,即精密过滤器之前.添加于加药装置中通过计量泵投加在反渗透设备的管道之中.反渗透阻垢剂可以直接使用原液也可稀释后再使用,稀释倍数不得超过10倍,即浓度不得低于10%.

【云南水处理设备[www.71as.com](http://www.71as.com)  
站专业承接各种水处理项目工程,批发水处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等!】

咨询热线:0871-63377808

手机:15287107055

qq:1647752677

联系人:王女士

地址:昆明市官渡区民航路格林威治(石虎关立交桥旁)