

美孚变压器油15号Mobil ect 15

产品名称	美孚变压器油15号Mobil ect 15
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	680.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚变压器油10号|Mobilect 10

美孚变压器油15号|Mobilect 15

美孚变压器油25号|Mobilect 25

美孚变压器油35号|Mobilect 35

美孚变压器油45号|Mobilect 45

美孚变压器油39号|Mobilect 39

Mobilect 10,15,25,35,45,39电气绝缘油

Mobilect 是一种高品质矿物不羈的绝缘油具有非常好的介电性能和氧化稳定性，适用于变压器，开关等电气设备。

Mobilect ，符合IEC规格的60296（04）和ASTM D1275B / CIGRE腐蚀试验要求。

应用

Mobilect 被推荐用于在其中油是必需的作为绝缘介质或作为传热介质充油变压器和开关设备的使用。

Mobilect 是在应用程序中指定IEC 60296（04）一般规范和强化铜的腐蚀防护中使用（通过ASTM

D1275B腐蚀试验)。

Mobilect 不适合于充油电缆的使用，对于特殊的浸渍处理或用于电容器。

Mobilect	10	15	25	35	39	44	45
运动粘度40	32			8.9	9.5	7.6	
闪点	100			148	148	144	
密度@20 , kg/l	0.870			0.886	0.883	0.876	
倾点	-35			-57	-54	-60	
中和值, mg KOH/g, IEC 60296				0.15	0.31	0.01	
腐蚀性硫, ISO 5662	无	无	无	无	无	无	无
氧化稳定性@ 100 ° C / 164 h					<0.001	0.03	
污泥, %				0.02		0.005	
介质损耗因数%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
before treatment, kV,				>30		>30	
after treatment, kV				>70		>70	