

# 天车手柄线KVVRC

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 天车手柄线KVVRC                            |
| 公司名称 | 天津市津宗线缆科技有限公司                         |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:津宗<br>型号:KVVRC<br>产地:河北省廊坊市大城县刘演马村 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村                      |
| 联系电话 | 15127611911 18031626432               |

## 产品详情

### TVR电缆厂家批发

TVR弹性体吊篮线，TVR吊篮控制电缆TVR电缆电动葫芦电缆,弹性体电缆,行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.45/0.75KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。TVR吊篮控制电缆TVR电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。TVR弹性体电动葫芦电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线，节约工程成本。TVR/TVRC电缆（\*）塑料绝缘控制电缆：GB9330-88适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

- 1、导体长期允许的工作温度为70℃。
- 2、敷设时环境温度 0℃。
- 3、小弯曲半径：
- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。