

内蒙古呼伦贝尔 矿用防突风门

煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门

产品名称	内蒙古呼伦贝尔 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

内蒙古呼伦贝尔 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门

根据矿井实际需求可以采用电动液压、气动为动力的自动控制系统，达到风门的自动开闭情况

矿用防瓦斯突出风门动力部分

气动为动力源时：输入气压：0.8~1.1×10⁵Pa；气缸直径：100mm；牵引力：80Kg；电动为动力源时：液压站防爆电机功率：1.55KW；液压缸工作推力：250Kg；工作电压：DC25V；工作电流：34mA防瓦斯突出风门主要用在突出矿井井巷揭穿突出煤层，是为了安全防护而设置的安全风门墙垛用轻型砖等不燃性材料建筑，墙体厚度：墙体下宽不低于1200mm，上宽不得低于800mm，巷道两帮和顶底都要掏槽，与煤岩接实，墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝，不漏风，管线孔设置要符合要求，外部要用水泥抹面，施工必须做到工完料净，文明施工，每组风门两道，正向风门和反向风门要同时设立；门框要包边沿口、有衬垫、四周要接触严密（不透光为准），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭；门框与门轴都要向关闭的方向，倾斜85°左右，使风门能够靠自重而自动关闭，正反向风门倾斜角度要一致内蒙古呼伦贝尔 矿用防突风门 煤矿井下行人正反箱体式自动平衡风门