

PE粘PC耐力板强力胶水，无痕迹PE粘PC胶水

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PE粘PC耐力板强力胶水，无痕迹PE粘PC胶水 |
| 公司名称 | 东莞市景固胶粘剂有限公司 |
| 价格 | .00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:景固 型号:k-710 固化时间:24h |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边第一工业区 |
| 联系电话 | 0769-81885090 13480004611 |

产品详情

pe粘pc耐力板强力胶水，无痕迹pe粘pc胶水，高强度pe粘pc耐力板胶水，pe粘pc耐力板胶水工厂店

景固pe（聚乙烯）专用胶水

k-710

一、产品概述

景固kingkou k-710 pe（聚乙烯）专用胶水系单组份合成树脂复合型胶水，主要针对粘接pe塑料以及pe与其它材质的大面积粘接。该胶水常温固化，使用方便可机器涂胶、喷胶以及人工施胶。胶水完全固化后呈无色透明软质状态，防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱。

二、粘接范围

本产品广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对大面积pe粘pe、pe粘pp、pc、abs、pvc、亚克力、橡胶等塑料的粘接，同时也可实现pe与金属、木材、绒布、陶瓷等材质的大面积完美粘接。

三、性能指标

| 序号 | 品名 | 景固k-710 pe专用胶水 |
|----|-----------|----------------------|
| 1 | 外观 | 无色透明液体 |
| 2 | 粘度(c.p.s) | 3500-5500 |
| 3 | 固含量% | 45 |
| 4 | 溶解性 | 溶于该胶水稀释剂等 |
| 5 | 环保认证 | rohs |
| 6 | 固化时间(小时) | 定位15分钟，完全固化24 ~ 48小时 |

四、操作简述

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。

第二步：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，稍等3~6分钟，以胶膜略显不粘手有干触感为宜，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，20分钟表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。

五、包装规格

1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

六、储存与有效期

远离火源，远离儿童！

常温下有效期为12个月。

pe粘pc耐力板强力胶水，无痕迹pe粘pc胶水，高强度pe粘pc耐力板胶水，pe粘pc耐力板胶水工厂店