

山特3A3 PT60K/62.5K系列60kVA模块式UPS电源

产品名称	山特3A3 PT60K/62.5K系列60kVA模块式UPS电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3A3 PT60K/62 60KVA模块 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

输入特性

电压

电压范围

频率范围

功率因数

输入电流畸变

蓄电池

蓄电池类型

充电方法

电池电压

电池连接

输出

电压

频率范围

鷓菴仍背慈80/400/415V

301~478V线电压，175~276V相电压

50/60 Hz

> 0.99

<3% @ 负载能力

铅酸，锂电池

ABM

360-640Vdc

支持并机1+1共用电池

380/400/415V 4线

50/60 Hz

3A3 PT-250

3A3 PT-300

3A3 PT-312

3A3 PT-360

3个A3 PT-375

3A3 PT-420

3A3 PT-437

3A3 PT-480

3A3 PT-500

3A3 PT-540

3A3 PT-600

3A3 PT-600

PS尺寸(mm)

3A3 PT 300kVA

62.5kw*4

60kW*5

62.5kW*5

60kw*6

62.5kw*6

60kw*7

62.5kw*7

60kV*8

62.5kw*8

60kw*9

60kV*10

60kW*10

Frame with MBS(

200021100我500

调节

电压属值

± 1% 稳志

< 1%(线性负载)

<5%(非线性负载)

高*深*宽)

3A3 PT 600kVA

Frame with MBS(

2069*1100*1200

高*源*完

过载

次

安全

EMC

性能

证书

可选附件

125%6 10 分钟

IEC62040-1

IEC62040-2

IEC62040-3

泰尔/ 节能

JPM尺寸(mm)

高度

深度

宽度

重量(kg)

UPS(不带UPM)

UPM

173.4 (4U)

700

439

726

39

1.SNMP 卡

2. Modbus RTU

3.工业继电器卡

4.PXGMS 卡

5.外部同步控制箱

6.锂电池柜

7.靠壁套件和顶部出风套件

电源模块

功率(千瓦)

机槩选项

600kVv

600kWV

-股特性

节能系统(ESS) 模式下的效率

双转换模式下的效率

并行功能

电池冷启动

软启动

62.5kW

60kW(可选配 62.5kW)

标配维修旁路开关MBS，可选输入，输出，旁路开关

标配输入，输出，MBS，旁路输入开关

高达 99%6

高达 97%

标准4 台外部并机，可定制大8台外部并机

支持

市电启动，电池启动支持软起，匹配发电机

时间功率按需设晋

产品型号

3A3 PT 60/62.5kW

UPM

3A3 PT 300kVAFrame with MBS

3A3 PT 600K

Frame with MBS

3A3 PT-120

3A3 PT-125

3A3 PT-180

3A3 PT-187

3A3 PT-240

3A3 PT-250

产品描述

3A3 PT 60/62.5kWv 功率模块

3A3 PT 300KVA空机柜，内晋MBS，可选输入，输出，旁路开关

3A3 PT 600KVA空机柜，内晋MBS，输入，输出，旁路开关

60型号2

62.5kW*2

60kW*3

62.5kW*3

60kWv*4

62.5kW*4