

橡胶止水带十字接头

产品名称	橡胶止水带十字接头
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	1.00/25
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

橡胶止水带十字接头，橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式pvc止水带、中埋式橡胶止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。橡胶止水带的型号规格有很多种，比如说651型，中埋式，外贴式，背贴式，钢边式，遇水膨胀止水带等等，每种型号又对应有不同的规格，例如300*6mm，350*8等，宽度从100mm到2000mm的，厚度从4mm到100mm，所以说橡胶止水带的型号多，规格更多。

橡胶止水带十字接头从结构形式上可分为cb型止水带和cp型止水带两种，设计及选用标准：在工程设计及施工选用过程中，cb型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；

4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，cb型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，cb型止水带的宽度不宜小于300mm，当cb型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm

3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，cb型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm。

橡胶止水带的接头方法 止水带接头有冷接法和热接法。冷接法一般应用于施工场所存在易燃易爆等物品时，一般采用冷接，冷接就是将两接头胶梗削平，打毛，再涂以薄层胶粘剂，晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预定位置进行胶粘，并进行加压，待30min后即可浇筑混凝土；热接法先清理止水带两接头部位，去除杂质；先把已指定型号的电加热接头模具预热，再把两接头放在模具中，并在两接头处上下放上未硫化的胶料，加压，加热，待一定时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于止水带本体，能满足工程止水需要。 我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com