

外墙无机纤维喷涂 陆昌源保温材料 湖南无机纤维喷涂

产品名称	外墙无机纤维喷涂 陆昌源保温材料 湖南无机纤维喷涂
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

产品详情

吸声喷涂作为终装饰层时，应对产品的抗1氧化、防霉、防虫性，提出较高的要求，以免出现喷涂氧化发黄、霉斑等不良状态。特别如游泳馆等水汽重的，外墙无机纤维喷涂，这种趋势会加快，对无机纤维喷涂材料的这方面的要求需达到了苛刻的程度。另外无机纤维喷涂材料还可以提供关于保温，隔热的作用。冷库聚氨酯喷涂建筑与一般工业和民用建筑不同，有它特别的结构，冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有有一定厚度的隔热材料，以减少外界传入的热量。

无机纤维喷涂产品是具有必定强度的三维立体网状结构，喷涂后构成全体密闭结构，这一特性确保了它有杰出的隔声功能，无机纤维喷涂保温，关于轻质屋面，可大大下降雨噪声。吸声降噪功能：无机纤维喷涂产品的三维立体网状结构，使声波能量衰减，因此具有杰出的吸声功能。无机纤维保温吸声体系是将预先经特别加工的超细无机纤维棉与水基特种环保粘接剂，经过成套的设备喷涂于修建等各种基体外表，经天然枯燥后，构成无缝全体密闭的安稳绝热层。

无机纤维喷涂产品为天然无机物，经检测，超细硬质无机纤维喷涂，属不燃资料。是其他资料无法比拟的。杰出的隔声、吸声功能。超细无机纤维喷涂产品是具有必定强度的三维立体网状结构，喷涂后构成全体密闭结构，这一特性确保了它具有杰出的隔声、吸声功能。超细无机纤维喷涂产品喷涂后可直接暴露在外面，湖南无机纤维喷涂，为确保杰出的声学作用，喷涂外表无需附着其资料，但外表可进行不同色彩处理，添加其漂亮性和装修作用。

外墙无机纤维喷涂-陆昌源保温材料-湖南无机纤维喷涂由河南陆昌源保温材料有限公司提供。河南陆昌

源保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，陆昌源保温材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：毛经理。