

# 湖南SSFB梳齿板伸缩缝 质量好价格低

产品名称	湖南SSFB梳齿板伸缩缝 质量好价格低
公司名称	河北泰成工程技术有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:河北泰成 型号:SSFB 材质:优质碳素钢
公司地址	河北省衡水市桃城区育才南大街169号
联系电话	0318-2180218 15324395687

## 产品详情

ssfb梳齿型伸缩缝的特点：

- 1.scb钢齿型伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，伸缩缝结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。
- 2.这种伸缩缝的建筑高度低。scb伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。
- 3.适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩缝的更换特别适宜，优点是模数式大位移伸缩缝是无法替代的。
- 4.汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。

5.伸缩缝构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不用吊车装卸。

6.scb钢齿型伸缩缝造价低。价格比模数式大位移伸缩缝可节约20%左右。

scb钢齿型伸缩缝安装步骤：

- 1.放样切割沥青混凝土。按a宽度放样，注意是沿梁缝中心线左、右不对称切割。
- 2.开挖清理杂物。开挖深度至少应达到h值。
- 3.固定螺栓定位。用螺栓孔组合模板放样定位，螺杆位置误差  $\pm 1\text{mm}$ 。凿孔时不得梁体内结构，如预应力管道、钢筋等。

4.绑扎过渡底部钢筋网格，立模板，浇筑c40钢纤维混凝土。顶面标高和平整度要严格控制，与桥面纵、模坡一致，其平整度应为0~-1mm ( mm )。

5.绑扎过渡段内分布钢筋。

6.浇筑过度段区载c40钢纤维混凝土。

7.安装止水氯丁橡胶片、不锈钢板和齿形板，用螺帽旋紧。为防止螺杆与螺帽松动，螺纹上必须涂防松胶水，螺杆与螺帽面少量点焊固定，最后螺孔内灌注防水和防松环氧树脂。

8.混凝土浇水养护，冬天要防冻保湿养护。

9.齿形缝内灌防水油膏。一般来说：桥梁伸缩缝要求在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶时平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

我们一次与您交易，终身为您服务，在使用过程当中遇到任何问题，我们都欢迎您的来电咨询，耐心为您解答。在我们厂家订购会让你满载而归，用的放心，用的省心。我们不是河北最大的伸缩缝厂家，但我们是最负责的厂家。

卢女士：15324395687