

# 套铣管 驱动接头

产品名称	套铣管 驱动接头
公司名称	牡丹江东旭机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:MDX 型号:TXG95-245
公司地址	黑龙江省牡丹江市爱民区东旭二街五号
联系电话	0453-6187299 13614631909

## 产品详情

套铣管是用来套铣被卡钻具以解除井下卡钻事故的一种专用工具，此种套铣管采用fjwp双级同步梯形螺纹作为联接形式，并且两端丝扣采用一般转换接头所具有的台肩设计及内外平接头设计。

套铣管主要特点为：1、双级螺纹联接强度大。2、采用双台肩密封型式,密封性能大大提高.3、上卸扣方便，迅速。4、可多次上卸扣，寿命长。

### 套铣管规格

specification and parameters of wash-over pipe

型号 type	适用井径 suitable well diameter(mm)	最大套铣尺寸 max wash over size (mm)	型号 type	适用井径 suitable well diameter(mm)
txg114.3—8.56	120.65	80.90	txg193.68—12.70	212.73
txg127.00—9.19	146.05	101.60	txg200.00—10.92	215.90
txg139.70—9.17	152.40	117.48	txg203.2—9.53	215.90

txg146.05—7.92	161.93	127.00	txg206.38—9.40	215.90	
txg146.05—9.00	161.93	120.65	txg219.07—11.43	244.48	
txg168.28—8.94	187.33	142.88	txg219.07—12.70	244.48	
txg177.80—9.19	200.03	152.40	txg228.60—10.80	250.833	
txg193.68—9.53	212.73	168.28	txg244.48—11.99	266.70	
txg193.68—10.92	212.73	165.10	txg244.48—13.84	266.70	