

ZR-KYJV ZR-KYJVRP 450/750V交联阻燃控制电缆

产品名称	ZR-KYJV ZR-KYJVRP 450/750V交联阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

KVV型、ZR-KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVV型、ZR-KVVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVV2型、ZR-KVVV2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVV32型、ZR-KVV32型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 KVVVR型、ZR-KVVVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 KVVRP、P1、P3型，ZR-KVVVRP、P1、P3型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘烯护套电缆 NH-KVV - - 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注：用户需要阻然型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVV型.....等。

生产范围：KVV、KVVV型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产2 ~ 61芯；6mm²的可生产2 ~ 14芯；10 mm²的可生产2 ~ 10芯。

KVVV2型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²、1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4 ~ 61芯；6mm²的可生产4 ~ 14芯；10 mm²的可生产4 ~ 10芯。

KVV22型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产7 ~ 61芯；截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产4 ~ 61芯；可生产2 ~ 61芯；6 mm²的可生产4 ~ 14芯；10 mm²的可生产4 ~ 10芯。

KVV32型号：导体标称截面0.75 mm²、1.0mm²可生产10 ~ 61芯；截面1.5 mm²、2.5mm²、4mm²可生产7 ~ 61芯；6 mm²的可生产4 ~ 14芯；10 mm²的可生产4 ~ 10芯。

MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用。
MHY32 (PUYV39-1) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘钢丝铠

装聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。MHYV (PUYV) (1×21×4
2×23×24×25×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普
通信号传输，适用于固定敷设。MHYVRP 7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52 (1~10对、1×4) 聚乙烯绝
缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，电缆较柔软。
MHYVP (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) ×7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设。