

安全防爆墙设计 安全防爆墙 上海星美安防工程

产品名称	安全防爆墙设计 安全防爆墙 上海星美安防工程
公司名称	上海星美安防工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区封周路655号14幢201室J
联系电话	13020190292 13020190292

产品详情

对防爆板施工应注意的具体实战建议

- (1) 对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。
- (2) 按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置。
- (3) 用或膨胀螺栓固定沿顶龙骨，安全防爆墙多少一平方，或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固距离墙端部为100mm。
- (4) 将竖龙骨插入沿顶龙骨，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，安全防爆墙，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。
- (5) 用铅锤校正竖龙骨的垂直度。
- (6) 在门窗框、墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙骨，即竖龙骨和沿顶龙骨的复合。

防爆板研制和开发，并且得到了市场的认可，通过严格的测试，可使用于壁垒、门和天花板，而且厂家可提供各种规格。防爆板轻盈、强度、冲击、耐久性与特殊防火，使得消防人员可以尽量免除一场火灾，保证社会的生命和财产安全。全世界在各种行业，包括电站、石油化工、制药、钻井平台、仓库、机场、铁路和地铁设施。防爆板是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。防爆板的不燃等级根据BS 476，4:1970部分和EN13501 - 1:2000条。经过实验，结果符合许多英国和国际火认可标准。

抗爆墙泄压板泄压时呈块状及粉末状，无尖锐棱角，重量很轻，安全防爆墙公司，密度低，不会对人体造成伤害。在抗爆墙方案设计时，安全防爆墙设计，会充分考虑外墙风压要求和墙体高度等因素进行槽条，龙骨以及抗爆泄压板的排布，保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。抗爆泄压外墙以及外饰面的涂料总重量，对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。抗爆墙有这抗爆板等别称，主要是运用在有着危险的区域的，无论是在化工，航空等制造区域，我们都可以看到它的身影。

安全防爆墙设计-安全防爆墙-上海星美安防工程由上海星美安防工程有限公司提供。上海星美安防工程有限公司是从事“抗暴墙板,防爆墙,仓库防火墙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。