

莆田厨房通风管道 福州华闽通风管道工程 厨房通风管道施工

产品名称	莆田厨房通风管道 福州华闽通风管道工程 厨房通风管道施工
公司名称	福州市仓山区华闽暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇梅亭村333-217号店面
联系电话	18060499589 18060499589

产品详情

首先，厨房排油烟管的水平段不宜过长。一般间距不得超过15m，倾斜度应在2%以上。水平末端应设置活性接头，以便于清除油污。排气速度不得低于10m/s，以防止油粘附在排气管上。连接排气罩的立管应配备电动风阀。

其次，厨房排烟系统主排油烟管道的通风面积不宜过小，风速不宜过大。根据工程经验，排烟系统主管道风速不得超过15m/s。否则，运行一段时间后（如一年后），排烟系统很容易不畅。在厨房油烟净化设备的运行实践中，绝大多数情况下，油烟管道通风面积不足导致不畅，厨房通风管道施工，管道内气体流量超过15m/s。

厨房排烟管的三种用途

- 1、风机堵塞：送排风系统混乱，管路复杂无序。在送风系统中，需要将风机来的空气通过主管分配到各支管；在排风或排烟系统中，空气或烟雾从各支管收集到主管，然后排放到排风机。因此，排烟设备起到了很好的阻隔作用。
- 2、排烟功能。防排烟设备安装在排烟系统的管道上，火灾时可手动或电动关闭和开启。
- 3、防烟防火功能。防烟防火设备是指安装在通风空调系统供、回风管道上的阀门，厨房通风管道报价，在发生火灾时，通常在管道内气体温度达到70℃时开启并自动关闭。能满足一定时间内耐火稳定性和耐火性的要求，福州厨房通风管道安装加工，起到防烟防火的作用。

厨房补风要选择有序送风

厨房补风有两种，一种是无序送风，会造成厨房的工作环境恶劣。是在夏季，虽然餐厅内通常会安装一

些局部柜式空调机以降低餐厅的室内温度，但室内空气补入厨房，莆田厨房通风管道，并不能消除厨房的热负荷并降低厨房温度。

一种是有序送风，在厨房的通风系统中，多为以下三种补风方式：餐厅空调为全新风直流式空调系统，空调新风首先送入餐厅，然后流入厨房经排风系统排出室外；将组合式空调机组的新风一部分直接补入厨房，一部分送入餐厅，并通过回风机回到空调机；用两台机组分别为餐厅、厨房服务，其中厨房为全新风直流系统，直接补充厨房炉灶的排风。

莆田厨房通风管道-福州华闽通风管道工程-厨房通风管道施工由福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)提供。福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)是从事“厨房排烟，厂房通风管道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。