

不锈钢污衣井 苏州埃尔斯虏森环保 污衣井 不锈钢 安装

产品名称	不锈钢污衣井 苏州埃尔斯虏森环保 污衣井 不锈钢 安装
公司名称	苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州市吴中区东吴北路98号新苏国际2209室
联系电话	15150338809 15150338809

产品详情

脏衣斜槽装置是一个不锈钢圆筒，将每层垃圾放入，并通过垂直重力到达一层或底层的泻湖，将其传递到着陆室或酒店，是运送脏污的有效设施，快速、卫生且经济地将衣物送到底层酒店。

脏污的洗衣井广泛用于酒店和医院的洗衣收集和处理，不仅是为了减少污染和快速运输，而且是为了降低人员成本。对于酒店和医院每天产生的大量衣物，这是一种gao效、卫生的解决方案。

不锈钢污衣井制造工艺要求

- 1、不锈钢型不锈钢污衣井立缝应采用直缝焊机焊接，并采取单面焊接双面成型焊接工艺，焊接工艺要求ya气双面保护，污衣井 不锈钢 安装，尽量减少铬损失，减少焊缝晶间腐蚀的发生，焊缝必须通过焊接工艺评定，产品焊接前必须通过拉伸试验和15%伸长率试验。
- 2、浇口配有45°斜槽，确保浇注过程中脏衣服、被子滑入主缸无磨损；浇口与主缸焊接，并经研磨抛光处理，其材质和厚度与主缸相同。
- 3、主缸体各支撑段下必须有承插膨胀接口，以防止缸体因热胀冷缩而变形。
- 4、主缸体各节缸体之间采用双法兰承插连接，并用 形卡箍固定，连接内侧应打磨光滑，保证内侧无污垢滑落时的衣服和被子构成障碍物或损坏。
- 5、为延长使用寿命和保证必要的强度，襟翼要求直接由qiang管模压成型，不得采用点焊方式实现。
- 6、不锈钢污衣井铸门隔层有消防喷头安装管，消防喷头由消防部门安装，我司仅负责配合消防部门预留DN50mm*H50mm喷头安装管。

不锈钢污衣井受欢迎的原因

布筒收集管道系统（也称为脏衣服井、脏被服、滴水井）是利用物体的自重进行垂直传输的管道，连接到建筑物上，用于传输包裹的脏衣服、脏床单、脏桌布等地下临时储藏室。需要将地板与落口相连，顶部标高以上的垂直管道至出口标高或侧壁配有通风管，如有必要，配有强大的排气系统和弯头或室外防雨罩，底部配有可调节的缓冲管和自动防火门。除支架外，系统管道由奥氏体不锈钢制成。污衣井无论脏衣服是从任何一层的落物口放进去的，一楼管道末端的收集口都能顺畅地自动流出管道口。

管道各部分的支撑件均采用碳钢，不锈钢污衣井厂家，并进行热浸镀锌防腐，以确保长期不生锈。采用法兰卡箍法兰连接，连接表面光滑，易于安装，无需打磨处理，避免管道生锈；所有部件均在工厂预制，形状和尺寸标准相同，现场安装方便快捷；制作出口是为了加强防护处理，缓冲角有措施保证缓冲效果。脏衣服井的垂直管道的寿命不低于30年，具有足够的刚性和强度，以确保当管道从Z层顶部的脏衣服井扔下时，管道将长期有效地承受其冲击，不会因振动而损坏系统的稳定性，不锈钢污衣井，不会产生系统共振，管道底部设有缓冲管，防止重物坠落伤人，一楼设有出口和自动防火门。防止烟囱效应，不锈钢污衣井厂商，安全封闭的设计结构，防止细菌交叉感染，消除不卫生的心理影响。

苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司坐落于美丽的现代化城市—苏州，是国内唯一一家为商用厨房和大型商业综合体提供专业的餐饮排油烟净化系统整体解决方案的高新技术企业。

不锈钢污衣井-苏州埃尔斯虏森环保-污衣井 不锈钢

安装由苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司提供。不锈钢污衣井-苏州埃尔斯虏森环保-污衣井 不锈钢 安装是苏州埃尔斯虏森环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张敏。