

防水涂料代理

产品名称	防水涂料代理
公司名称	广州家实多防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:家实多 规格:20KG/桶 包装:桶装
公司地址	广州市白云区良田工业园8号
联系电话	020-29042304 13316247295

产品详情

家实多高弹柔韧型防水灰浆（jsd—201）

产品简介

本产品是一种符合jc/t894-2001标准中技术要求的防水产品。可应用于以下范围:

- 1、室内外砼结构，预制砼结构，砖墙等防水。
- 2、可应用于地下停车场、隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水工程。
- 3、可应用于可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物结构、管道、后浇带等的防水。

产品特性

- 1、具有优秀的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动及因此而产生的微裂缝。
- 2、可在潮湿基面上施工。用于水面或背水面，其防水功效不变。浆料干固后无需做防水界面保护层即可进行后续施工。
- 3、与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。
- 4、防水性能优异，同时具有优异的耐候性和耐老化性能。
- 5、具有优良的透气性，保持基体的干爽。无毒、无害、环保。

基面处理

- 1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质。
- 2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。
- 2、施工前应用清水湿润基面至无明水为准。如在酷热及烈日曝晒后施工，需洒水湿润基面，以降低基面温度。

操作工艺

- 1、先将液体倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入液体中，并用电动搅拌器充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状。
- 2、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 3、用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。
- 4、等第一层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与第一层的涂刷方向相垂直。

注意事项

- 1、本产品适宜在5 ~ 40 的环境下使用。
- 2、施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。
- 4、切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

包装规格

42公斤 / 套(25公斤固体粉料+17公斤液体添加剂)

20公斤 / 套(11.9公斤固体粉料+8.1公斤液体添加剂)

9公斤 / 套(5.36公斤固体粉料+3.64公斤液体添加剂)

检验标准:JC/T 894-2001

保存期限

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。