

嘉兴地磅厂。嘉兴无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询

产品名称	嘉兴地磅厂。嘉兴无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

嘉兴地磅厂。嘉兴无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询

鑫茂物联是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

汽车衡简述：秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，出了问题在端时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过关，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！

鹰衡拥有行业内的防腐设备，产品防腐处理采用本套设备先进的处理与涂覆工艺，使产品达到了船级使用标准，在应用过程中，鹰翔还考虑了环保要求，比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保，防腐效果更好(寿命增加3倍多)，既满足了使用要求，又达到了环保要求。本公司汽车衡钢结构秤台采用标准的U形冷弯型钢组焊，属超高强度秤体，全部构件制作工艺先进，质量稳定可靠。完全实现

了模块化、系列化和标准化生产，体系列标准尺寸有5m,6m,7m三种,可以根据称量的大小，自由组合成各种规格、多种称量的秤台。优点：无连接处盖板,满足高频过磅需求,故障率低,特别适合港口、码头、电厂，垃圾处理厂使用。

二、生产工艺

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合标准。

嘉兴地磅厂。嘉兴无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询

鑫茂地磅厂生产供应的地磅汽车衡产品，广泛应用于工地、工厂、矿山、港口、码头、砂石厂、搅拌站等各种场合，是各种大型运载车辆称重计量的理想选择。更多地磅、汽车衡产品详情可致电咨询了解。无人值守地磅汽车衡，常用的智能称重模式有：单向无人值守、双向无人值守、二维码智能称重、刷卡智能称重、智能收验货系统等等。鑫茂地磅厂家均有销售，且提供全国范围内上门安装调试服务。

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保地磅不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成地磅称重不准,跳数等现象。
- 3、连接地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- 4、称重时，地磅秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。
- 5、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保地磅正常使用。

地磅标准汽车衡概述SCS型系列数字、模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、建筑工地、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控做假的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式电子汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟

传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式电子汽车衡。

地磅基础必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范养护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 <4 欧，从秤台中立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古，俄罗斯，非洲美国、英国，印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在 此向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。