# 黑河小区膜结构自行车棚 抗压耐用售后保障

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 黑河小区膜结构自行车棚 抗压耐用售后保障 |
| 公司名称 | 义乌市恒凯膜结构工程有限公司 |
| 价格 | 280.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:恒凯<br>膜布:PVDF<br>产地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省金华市义乌市春晗二区92栋 |
| 联系电话 | 13867914319 13867914319 |

# 产品详情

黑河小区膜结构自行车棚 抗压耐用售后保障

黑河 膜结构停车棚在搭建之前需要先跟客户了解他们想要的效果，如果是想给人感觉高大上的感觉，又想长久使用，时间长了也希望不会陈旧，那就选择经典款式；如果是追求潮流和多样化色彩，那么就要按照客户需求选出合适的色彩来进行定做安装。

螺栓连接由于安装省时省力、所需安装设备简单、对施工工人的技能要求不及对焊工的要求高等优点，目前在钢结构连接中的应用次于焊缝连接。螺栓连接分普通螺栓连接和强螺栓连接两大类。按受力情况又各分为三种：抗剪螺栓连接、杭拉螺栓连接和同时承受剪拉的螺栓连接。螺栓承压型连接对螺栓材质、预拉力大小和施工安装等的要求与摩擦型的相同，只是它是以摩擦力被克服、结点板件发生相对滑移后孔壁承压和螺栓受剪破坏作为承载能力状态，因此它的承载能力高于高螺栓摩擦型连接，可节省连接材料。

节能环保型塑料板材，是目前上普遍采用的塑料建筑资料，有其他建筑装饰资料(如玻璃、有机玻璃等)无法比较的优点，普遍应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设备、高速公路隔音、装饰范畴。耐力板车棚的篷布材质为耐力板。耐力板具有：透光性、耐候性、抗冲击性、阻燃性、耐温性、笨重性、隔音性等特性.

标准膜材的光谱透射比在10%~20%之间，有的膜材的光谱透射比可以达到40%，而有的膜材则是不透光的。膜材的透光性及对光色的选择可以通过涂层的颜色或是面层颜色来调节。通过膜材和透光保温材料的适当组合，可以使含保温层的多层膜具有透光性。即使光谱透射只有几个百分点，膜屋面对于人眼来说依然是发亮和透光的，具有轻型屋面的观感。

张拉膜结构建筑通风应从造型设计着手，保证顺畅的空气流动路径，设计锥顶、尖顶、弯顶，并在此设

排气窗，充分利用膜建筑这些常有的烟囱效应，尽量实现自然通风，必要时可辅以强制机械排风设备，特别是气承式膜结构。

PVC建筑膜材料的开发和应用得比较早，其基材为聚酯类、聚酰胺类的纤维织物。涂层主要为聚氯类(PVC)树脂，依据功能要求不同涂层的重量应在400～1500g/m2之间，面层宜选用聚偏氟树脂(PVF)、聚二氟树脂(PVDF)、聚丙烯树脂(ACRYLIC)、硅树脂等，且应具有改进PVC膜材料的自洁性及抗老化性能的功能。PVC建筑膜材按强度等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。PVC膜材料的厚度应大于0.5mm。面层在保质期内应具有稳定的抗腐蚀、抗紫外线的侵蚀能力，并应具有自洁性能。