

# 楼面防水材料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 楼面防水材料                   |
| 公司名称 | 广州家实多防水材料有限公司            |
| 价格   | 1.00/桶                   |
| 规格参数 | 品牌:家实多<br>型号:涂料<br>包装:桶装 |
| 公司地址 | 广州市白云区良田工业园8号            |
| 联系电话 | 020-29042304 13316247295 |

## 产品详情

家实多彩色防霉填缝剂jsd-601

防水涂料十大品牌；防水材料十大品牌；涂料品牌；防水涂料；防水材料；防水卷材；防水工程；防水招商；防水涂料价格；聚氨酯防水涂料；js防水涂料；水泥基渗透结晶型防水涂料；聚合物水泥基防水涂料；k11防水涂料；911防水涂料；卫生间防水涂料；防水材料种类；防水材料品牌；防水材料价格；卫生间防水材料；建筑防水材料；屋顶防水材料；新型防水材料；屋面防水材料；防水价格；防水生产厂家；防水批发；广州防水厂商；广州防水公司；专业防水公司；通用型防水涂料；通用型防水材料；柔韧型防水涂料；柔韧型防水材料；广州最好的防水涂料。

适用范围：

- 1、适用于砖缝宽度1-5mm的室内外墙面和地板瓷砖；
- 2、其它潮可用于厨房、卫生、游泳池及湿的地方。

特征优点：

- 1、增强瓷砖与基面、瓷砖与瓷砖之间的粘结力；防霉防水。
- 2、具有一定的柔韧性，可吸收底材和砖、石块之间的胀缩变形；
- 3、通过色彩的匹配（可以接近，亦可以反差），增强装饰效果；

- 4、电脑配色，色泽均匀牢固；
- 5、不易开裂，明显提高抗渗能力；
- 6、具有防紫外线功能（除蓝色、绿色外）；
- 7、与家实多添加剂配合使用，能提高其柔韧性、粘结力、耐水性和抗渗能力。

底材准备：

- 1、待瓷砖胶完全干固后再进行填缝操作；
- 2、确保瓷砖四周及缝隙干爽、清洁、无松动物和积水；
- 3、多孔的瓷砖如陶砖、劈开砖，在进行填缝之前应先用水将缝隙湿润。

参考用量：

填缝料的用量取决于瓷砖的尺寸、厚度以及缝隙的宽度。

$(\text{砖长} + \text{砖宽}) / (\text{砖长} \times \text{砖宽}) \times \text{缝深} \times \text{缝宽} \times 1.7 = \text{公斤/平方米}$ （计算单位为毫米）

包装规格：

25公斤/包 2公斤/盒

目前家实多防水正面向全国各地火热招商中，欢迎来电咨询！