

平湖地磅厂。平湖无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询

产品名称	平湖地磅厂。平湖无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

平湖地磅厂。平湖无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询

鑫茂物联是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

汽车衡磅体(秤体)的选择：

- 1 汽车衡磅体：由面板、端面板、U型梁组成，面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是众所周知。
- 2 在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，很多人忽视它的作用。
- 3 在买汽车衡是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数汽车衡磅体变形直接原因就是端面板太簿。
- 4 很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。问清楚汽车衡厂家U型梁采用的是Q235碳素钢板还是代钢板，绝大多数的厂家都是选用的Q235钢板。

二、汽车衡尺寸选择：

1 汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。

2 是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。

3确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价。

汽车衡的安装攻略：

选址建议：汽车衡的安装位置应有良好的排水通,会因暴雨淹没汽车衡,对于浅基坑更应设置排水通道.另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度.

汽车衡基础：必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位.基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡.

四、浅基坑与无基坑优:

缺点：浅基坑即电子汽车衡安装在地下,安装好后汽车衡表面与地面齐平.

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于汽车衡整体寿命有影响.

无基坑即汽车衡安装在地平面上,汽车衡表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。

五、汽车衡常见问题解析:

1、汽车衡称重仪数据显示正常而电脑上却无法显示。遇到这种情况可先检查称重仪表与电脑之间的连线是否正常。如果正常而电脑还是无法显示称重值，则需分析电脑配置问题。

2、同一辆车因为在汽车衡上的位置不同而显示出不同的承重结果。遇此问题可检查汽车衡的限位螺丝与两侧地基接触情况。可将限位螺丝放松至与两侧地基分离0.5cm。

3、从两边上磅称得出的称重数据相差较大。出现这种情况是因为此汽车衡基坑内排水、清扫杂物工作簿合格。因此需彻底清除基坑内及磅底杂物，然后再校准使之恢复正常。

4、同一位置同一车而出现不同的称量结果。由分析可得出出现这种情况是因为地基沉降，可将磅体吊起

重新制作地基。

六、自本磅售出之日起，保修期内（称体5年，配置18个月），如仪器本身发生故障，经本公司查验属实，本公司负责免费维修及更换零部件，超出保修期限只收零部件成本费，终身维修。唯以下情形除外，希祈留意。

平湖地磅厂。平湖无人值守地磅加装-智能化称重，欢迎咨询