

线路巡检（线缆高度）---欧尼卡 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪

产品名称	线路巡检（线缆高度）---欧尼卡 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:3000X 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

线路巡检（线缆高度）---欧尼卡 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪

线路巡检（线缆高度）---欧尼卡 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪

融入多种测量功能的全功能型防抖测距仪

融多种测量功能的全功能型防抖测距仪，在恶劣环境下依然保持高精度，满足您在各种复杂环境中使用的需求。本产品采用先进的激光测距技术，能够在各种复杂环境中提供精准的测量数据。同时，产品还具备多种测量模式，能够满足您在不同场景下的使用需求。此外，产品还具备防抖功能，能够在手持使用时保持测量的稳定性。产品还具备双显功能，能够在不同距离下提供清晰的测量数据。产品还具备高精度功能，能够满足您在各种复杂环境中对精度的要求。产品还具备多种测量模式，能够满足您在不同场景下的使用需求。此外，产品还具备防抖功能，能够在手持使用时保持测量的稳定性。产品还具备双显功能，能够在不同距离下提供清晰的测量数据。产品还具备高精度功能，能够满足您在各种复杂环境中对精度的要求。

技术参数

型号：Onick 3000X

测距范围：0m-3000m（一般目标） 0-3500m（高反目标）

测距精度： $\pm 0.2\text{m}$ （ $< 200\text{m}$ ） $\pm 0.2-1\text{m}$ （ $> 200\text{m}$ ）

测距显示：内置和外置LCD显示

放大倍数：8.0X

物镜口径：26mm

接收直径：32x26mm

出瞳直径：3.7mm

视场： 6°

出瞳距离：18.8mm

屈光度范围（视度）： $\pm 4\text{dpt}$

工作温度： $- 10\sim + 50$

激光人眼安全：是

对焦方式：目镜调焦

测量提示：振动

防护等级：IPX4

蓝牙串口： 可通过连接APP

面积测量： 圆形、矩形

GPS： 显示坐标点经度纬度

方位角：

空间任意两点测距：

外置显示屏：

数据存储：7组

可充电：有，充电提示

产品尺寸：126*79.5*44mm

净重：246g

测量功能：单次测量、扫描测量、高度测量、角度测量、水平距离、高度差测量

三脚架：支持

电源适配器、充电器、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品