

# 日本东丽(LCP东丽产品)授权供应商

产品名称	日本东丽(LCP东丽产品)授权供应商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	LCP:全国配送 LCP:中国代理 LCP:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

## 产品详情

日本东丽(LCP东丽产品)授权供应商

Torelina A310MPPS (聚苯硫醚#)/A630T-30/东丽

用途:其它

重要参数:密度:1.46g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02%缺口冲击强度:6弯曲强度:330MPa弯曲模量:24000MPa硬度:123热变形温度:260 ° C

生产厂商:东丽工业株式会社

PPS (聚苯硫醚#)/A610M-02/东丽

用途:其它

重要参数:密度:1.96 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:110拉伸强度:145 MPa弯曲强度:200 MPa硬度:123热变形温度:

260 ° C .

生产厂商:东丽工业株式会社

PPS (聚苯硫醚#)/A400M-01/东丽

用途:其它

重要参数:密度:1.9 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:100拉伸强度:145 MPa弯曲强度:190

MPa硬度:122热变形温度:

260 ° C .

生产厂商:东丽工业株式会社

PPS (聚苯硫醚#)/A610M-03/东丽

用途:其它

重要参数:密度:1.96g/cm3吸水率:0.02%成型收缩率:0.8%缺口冲击强度:90拉伸强度:155MPa弯曲强度:210MPa  
硬度:123热变形温度:2

60 ° C

生产厂商:东丽工业株式会社

PPS (聚苯硫醚#)/A756M-02/东丽

用途:其它

重要参数:密度:1.84g/cm3吸水率:0.02%成型收缩率:0.6%缺口冲击强度:80拉伸强度:120MPa弯曲强度:145MPa  
硬度:122热变形温度:2

60 ° C

生产厂商:东丽工业株式会社.

PPS (聚苯硫醚#)/R-10-7007A/东丽