

涨壳式中空注浆锚杆厂家 组合式中空注浆锚杆

产品名称	涨壳式中空注浆锚杆厂家 组合式中空注浆锚杆
公司名称	郑州晋诚盛工程机械设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:晋诚盛 型号:R25/R32 壁厚 (mm) :5/6
公司地址	郑州市二七区长江中路99号
联系电话	0371-55688518 13693715261

产品详情

自钻式锚杆是一种集钻进、注浆、锚固功能为一体的锚杆，能够保证在复杂地层（即破碎岩石底层和松散土层以及需要套护管护壁钻进的地层）的锚固效果，具有可靠、高效、简便的特点。

中空注浆锚杆其杆体为全长国际标准波形螺纹，配以锚头、垫板、螺母、止浆塞以及专门的快速注浆接头。

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。

联系人：曹莉 手机：136 9371 5261 qq:209 5676 940

中空锚杆技术参数

规格	壁厚 (mm)	名义外径 (mm)	抗拉力 (kn)	螺纹方向	长度	配件
r25	5	25	150	左旋	可根据用户需求 提供任意长度	垫板、螺母、 锚头，可依 各类规格尺寸
			180	左旋		
r32	6	32	230	左旋		

中空锚杆应用范围：

中空注浆锚杆在隧道建造、边坡治理、基坑护壁、矿山开采等方面的岩土锚固工程中成功应用，取得了良好的经济效益。

自钻式锚杆系列

自钻式锚杆的优点

钻进、注浆、锚固一体化，安装快捷简便 不需单独安装锚杆，也不需要套护壁底部返浆结构，优化注浆效果，可改良围岩 对于所有地层，安装方法基本相同 多种形式钻头适用于不同地层 全长波形螺纹杆体，杆体可任意切割和连接，适合狭窄的工作场地。

自钻式技术参数

型号	r25n	r32n	r32s	r38n	r51l	r51n	t76n	t76s
名义内/外直径 (mm)	14/25	18.5/32	15/32	19/38	36/51	33/51	51/76	45/76
抗拉力 (kn)	200	280	360	500	550	800	1400	1900
屈服力 (kn)	150	230	280	400	450	630	1200	1500
螺纹	左旋	左旋	左旋	左旋	左旋	左旋	左旋	左旋
配件	根据用户需要提供各种规格尺寸的垫板、螺母、锚杆连接套							
钻头	根据不同地层情况，配以各种形式的钻头							

郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越 我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！

联系人：曹莉 手机：136 9371 5261 qq:209 5676 940

我公司经营的其他产品有：

喷浆机、注浆机(泵)

、泥浆泵、冷弯机、潜孔钻机、锚杆钻机、预应力机具锚具、风泵、风动振动器、气动冲击钻、风动凿岩机凿毛机、矿用w

钢带、中空注浆锚杆、矿用隔膜泵、皮带钉扣机、矿用阻化泵、砂浆喷涂机、墩粗机、套丝机、滚丝机、钢筋切断器、路面施工设备、采煤机掘进机配件等各类矿用设备、工程设备及配件。