

超声波气相清洗机

产品名称	超声波气相清洗机
公司名称	中山市先声达机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市小榄镇小榄大道中115号后面
联系电话	0760-22211140 13702391194

产品详情

xsd系列超声波气相清洗机，使用不燃性有机溶剂，如三氯乙烯，三氯乙烷或141b等作为清洗剂。适用于清洗电子零件及线路板上的松香、精密机械零件的油脂、表带表壳的污垢等等，具有快速洗净干燥的优点。产品结构特点： 附设溶剂过滤系统，降低生产成本；

全不锈钢结构，耐酸，耐碱，美观耐用； 附设溶剂加热自动温控装置，温控范围为常温--110 ；
内藏式冷凝系统，有效防止溶剂挥发；

附设快速冷冻干燥系统，可使清洗工件被迅速包装或进入下道工序。

xsd-3系列产品另附设溶剂蒸馏回收系统，使清洗槽内溶剂长期保持洁净。xsd -4系列产品另附设溶剂蒸馏回收系统，及增加一级超声清洗，更适用于清洗精密工件，满足高清洗要求。

xsd -2系列产品功能： 超声清洗； 喷淋清洗； 蒸气浴洗； 冷冻干燥

型号	xsd -2006r	xsd -2012r	xsd -2018r	xsd -2024r
技术参数				
项目				
超声功率	300w	600w	900w	1200w
超声频率	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz
超声槽尺寸	185 × 285 × 310	410 × 310 × 330	410 × 360 × 400	480 × 380 × 450

蒸气槽尺寸	185 × 285 × 360	410 × 310 × 380	410 × 360 × 450	480 × 380 × 500
外形尺寸	1030 × 580 × 1240	1550 × 600 × 1350	1630 × 650 × 1490	1770 × 670 × 1570

xsd -3系列产品功能： 超声清洗； 喷淋清洗； 蒸气浴洗； 冷冻干燥； 溶剂蒸馏回收。

型号	xsd -3006r	xsd -3012r	xsd -3018r	xsd -3024r
技术参数				
项目				
超声功率	300w	600w	900w	1200w
超声频率	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz
超声槽尺寸	185 × 285 × 310	410 × 310 × 330	410 × 360 × 405	480 × 380 × 450
蒸气槽尺寸	185 × 285 × 400	410 × 310 × 420	410 × 360 × 495	480 × 380 × 520
蒸馏槽尺寸	185 × 285 × 580	410 × 310 × 565	410 × 360 × 650	480 × 380 × 720
外形尺寸	1435 × 560 × 1295	1860 × 1320 × 1350	1860 × 1370 × 1520	2070 × 1360 × 1560

xsd -4系列产品功能： 超声粗清洗； 超声精清洗； 蒸气浴洗； 冷冻干燥； 溶剂蒸馏回收。

型号	xsd -4018w	xsd -4024w	xsd -4030w	xsd -4036w
----	------------	------------	------------	------------

技术参数				
项目				
超声功率	900w	1200w	1500w	1800w
超声频率	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz	28khz或40khz
超声一槽尺寸	280 × 260 × 260	280 × 330 × 330	380 × 330 × 380	430 × 330 × 380
超声二槽尺寸	280 × 260 × 300	280 × 330 × 370	380 × 330 × 420	430 × 330 × 420
蒸气槽尺寸	280 × 260 × 410	280 × 330 × 480	380 × 330 × 530	430 × 330 × 530
蒸馏槽尺寸	280 × 260 × 530	280 × 260 × 530	380 × 330 × 650	430 × 330 × 650
外形尺寸	1780 × 530 × 1140	1780 × 600 × 1330	2180 × 610 × 1430	2380 × 600 × 1460