

# 洛阳油烟净化器

产品名称	洛阳油烟净化器
公司名称	河南今迈节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新区冬青街26号4号楼
联系电话	0371-55070712 13343812580

## 产品详情

### bs-216q-36000低空排放静电油烟净化器

超洁系列饮食业静电式油烟净化器是治理中西餐饮业厨房所产生油烟的专用设备，该设备具有模块式组合、设备运行稳定、使用年限长、操作简单、维护清洗方便等特点。

#### 应用范围：

静电式油烟净化器主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。国家环保局制定的《饮食业油烟排放标准》（gb18483-2001）规定了饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设备的最低去除效率。

本公司生产的低空排放油烟净化器是在消化、吸收国内外同类产品优点的基础上，严格按照《饮食业低空排放油烟净化器》（hcrj048-1999）以及《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（hj/t62-2001）规定的技术条件设计制造的。

#### 工作原理：

油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味达到国家环保要求。

#### 技术特点：

- 通过欧洲ce安规认证
- 通过美国ul检测
- 通过中国国家环保认证
- 通过香港消防处认证
- 98%以上除油烟效率，达到目测无烟标准
- 100%低空排放
- 有效处理异味
- 高频高压电源，具有断电保护、短路保护、过载保护、空载保护等功能
- 可拆式结构，适合各种安装环境

#### 产品规格：

- 全机体碳钢冷板喷漆：适合室外摆放
- 机台尺寸（mm）：长2250\*宽2200\*高1600
- 机台重量（kg）：1150
- 油烟处理风量（m<sup>3</sup>/h）：36000
- 功率（w）：5500

• 电压 (v) : 220