

# 销售显示型一体化振动变送器CZ881

产品名称	销售显示型一体化振动变送器CZ881
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

## 产品详情

显示型一体化振动变送器CZ881：将磁电式振动传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。 2. 技术参数2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz \* 或者5 ~ 1000 Hz (特殊说明) 2.2

自振频率：10Hz 2.3 量程：0-10mm/s.可选0-1000um 2.4

输出电流：4 ~ 20mA 2.5 输出阻抗：500 2.6 工作电压：DC12-24V ± 10% 2.

7 接线方式：二线制 2.7 加速度：10g 2.8 测量方向：水平或垂直或通用，2.9 使用环境：温 度

-40 ~ 130 相对湿度 90% 2.10 外形尺寸：33x95mm 2.11

安装螺纹：M10x1.5 (深度) 2.12 重 量：约350g 2 防爆等级；ExdIICT6 Gb

IP65 (可选) 3. 安 装3.1 安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器底部M20x1.5螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。3.3 接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导：4 ~ 20mA.显示型一体化振动变送器CZ881

## 高温压力变送器的应用及参数

PPM-T330A高温压力变送器(溅射薄膜)采用离子束溅射薄膜技术，全不锈钢一体化结构，高灵敏度芯体，全焊接封装在不锈钢壳体内，准确度高、使用温度范围宽、量程0~0.6MPA。 .300MPA之间壳任意选择，常规产品工作介质温度在-45~+145 ，250 可定制，电器接口有赫斯曼接插件、航插、直接出线，精度有±0.1%FS、/02%FS/0.5%FS三种可提供选择。

产品名称：高温压力变送器PPM-T330A

产品识别：PPM-

关键词：超高温压力变送器，高温压力变送器，水冷却压力变送器，高温压力传感器

, PPM-T330A , 高精度压力变送器

产品 ( PPM-T330A ) 概述及特点 :

采用进口芯片 , 产品经久耐用 ;

隔离离子束溅射薄膜技术 , 质温度可达-45~+145 ;

2PPM-T330A高温压力变送器产品应用 :

( 1 ) 发动机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统

( 2 ) 油田油井仪器、油田测井仪器、井下仪器、井上平台

( 3 ) 实验室压力\*校验、流量调节\*系统、能源管理\*系统

( 4 ) 液压机、试验机、起重机等液压系统

( 5 ) 高温介质压力测量场合 ;

PPM-T330A高温压力变送器产品主要参数 :

被测介质 : 气体液体及蒸汽 压力类型 : 表压

量 程 : 0~0.6MPa。 .300MPa间任意可选 ( 量小量程为0.6MPa , 量大量程为300MPa )

输 出 :

模拟量输出 : 0.7 ~ 1.5mV/V ( 四线制 ) ;

模拟量输出 : 4 ~ 20mA ( 二线制/三线制 ) 、 0 ~ 5VDC、 0 ~ 10VDC、 0.5 ~ 4.5VDC ( 三线制 )

介质温度 : -20 ~ 1000

环境温度 : -20 ~ 85

储存温度 : -40 ~ 90

相对湿度 : 0 ~ 95% RH

密封等级 : IP65/IP68

过载能力 : 150%FS

响应时间 : 10mS

稳 定 性 :  $\pm 0.15\%$ FS/年

连接螺纹材料 : 304/316L不锈钢

: tzh