

ABS PA-758 高透明性 奇美 家庭日用品或部件 汽车配件

产品名称	ABS PA-758 高透明性 奇美 家庭日用品或部件 汽车配件
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 用途级别:通用级 牌号:PA-758
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

台湾奇美ABS PA-758的部分物性如下：

性能项目 测试条件 测试方法 数值/描述 单位

拉伸强度（引张强度） ASTM D638/ISO 527 415（5990） kg/cm（MPa） Lb/in²

断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527 - %

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527 - kg/cm（MPa） Lb/in²

拉伸屈服伸长率（延伸率） ASTM D638/ISO 527 - %

拉伸断裂伸长率（延伸率） ASTM D638/ISO 527 - %

弯曲模量（弯曲弹性率） ASTM D790/ISO 178 19000（270000） kg/cm（MPa） Lb/in²

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178 550（7780） kg/cm（MPa） Lb/in²

洛氏硬度 --- IZOD 缺口冲击强度

1/4 -30 ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm（J/M） ftlb/in

1/8 23 ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm（J/M） ftlb/in

1/8 -30 ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm (J/M) ftlb/in

Charpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm (J/M) ftlb/in

-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm (J/M) ftlb/in

23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm (J/M) ftlb/in

-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179 - kgcm/cm (J/M) ftlb/in

比重 (密度) ASTM D792/ISO 1183 1.08 -

成型收缩率 ASTM D955 - %

熔融指数 (流动系数) 200/5kg ASTM D1238/ISO 1133 3 g/10min

220/10kg ASTM D1238/ISO 1133 - g/10min

吸水率 23/24H ASTM D570/ISO 62 - %

热性能 热变形温度 退火 ASTM D648/ISO 75 - ()

未退火 ASTM D648/ISO 75 88 (190) ()

维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306 105 (221) ()

熔点 -- ()

燃烧性 (率) UL94 HB -

线性膨胀系数 ASTM D696/ISO 11359 - mm/mm.

加工条件 干燥条件 于85C下烘料约35小时 -

加工温度 射嘴230240 ° C 料筒前段220250 ° C 料筒中段220250 ° C 料筒后段200220 ° C