

# 现货 LW90BSX 美国塞拉尼斯 POM 高滑动 耐磨损 齿轮专用料

产品名称	现货 LW90BSX 美国塞拉尼斯 POM 高滑动 耐磨损 齿轮专用料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:LW90BSX 用途:齿轮专用料
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

现货 LW90BSX 美国塞拉尼斯 POM 高滑动 耐磨损 齿轮专用料

# Hostaform LW90BSX

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

Hostaform LW90BSX is a specialty low wear grade of acetal copolymer designed for a wide range of tribological applications, including POM/POM pairings. This grade's low wear system includes silicone oil.

物性信息：

基本物理  
特性

硅酮润滑剂  
耐磨损性良好

润滑

物理性能额定值单位制测试方法	1.37
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	7.00
机械性能额定值单位制测试方法	2350
拉伸应力 (屈服)	51.0
拉伸应变 (屈服)	15
标称拉伸断裂应变	35
弯曲模量 (23 ° C)	2250
简支梁冲击强度 (测试方法)	5.5
简支梁无缺口冲击强度	
-30 ° C	75
23 ° C	85
热性能额定值单位制测试方法	90.0
熔融温度 1	166

注射温度值单位制	100 到 120
干燥时间	3.0 到 4.0
料斗温度	20.0 到 30.0
料筒后部温度	170 到 180
料筒中部温度	180 到 190
料筒前部温度	190 到 200
射嘴温度	190 到 210
加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	80.0 到 120
注塑压力	60.0 到 120
注射速度	慢
保压	60.0 到 120
背压	0.00 到 0.500

现货 LW90BSX 美国塞拉尼斯 POM 高滑动 耐磨损 齿轮专用料

LW90BSX,美国塞拉尼斯 POM , 高滑动pom,耐磨损 POM,POM塑胶原料