

内蒙古上门回收硼砂再生资源重新利用

产品名称	内蒙古上门回收硼砂再生资源重新利用
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	上门回收:化工原料 专业回收:低价处理的原料 可售卖地:全国
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。一般情况下，针型阀门材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用，并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。而特殊情况下针型阀门的技术要求如下：1.灰铸铁制针型阀门用于公称压力 p_N 1.MPa，温度为 $-1\sim 2$ 的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门，主要零件材料按表1选用。可锻铸铁制针型阀门用于公称压力 p_N 2.5MPa，温度为 $-3\sim 3$ 的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门，主要零件材料按表2选用。球墨铸铁制针型阀门用于公称压力 p_N 4.MPa，温度为 $-3\sim 35$ 的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门，主要零件材料按表3选用。铜合金制针型阀门用于公称压力 p_N 2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质，以及温度为 $-4\sim 25$ 的蒸气介质的铜合金制阀门，主要零件材料按表4选用。碳素钢制针型阀门用于公称压力 p_N 32.MPa，温度为 $-3\sim 45$ 的水、蒸气、空气、、氨、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门，主要零件材料按表5选用。高温钢制针型阀门用于公称压力 p_N 16.MPa，温度小于或等于55 的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门，主要零件材料按表6选用。低温钢制针型阀门用于公称压力 p_N 6.4MPa，温度高于或等于 -196 的、丙烯、液态天然气及液氮等介质的低温钢制阀门，主要零件材料按表7选用。不锈钢耐酸钢制针型阀门用于公称压力 p_N 6.4MPa，温度低于或等于2 的、醋酸等介质的不锈钢耐酸钢制阀门，主要零件材料按表8选用。