

重庆2吨管材微机控制环刚度试验机WHW-20KN

产品名称	重庆2吨管材微机控制环刚度试验机WHW-20KN
公司名称	济南时代山峰仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:时代 型号:WHW-20KN 最大力:20KN
公司地址	济南市 市中区 党家庄
联系电话	0531-87980319 15562417506

产品详情

重庆2吨管材微机控制环刚度试验机 whw-20kn 佟彤 13864011025 qq1373758130

环刚度试验机技术特点：

- 1.自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零；
- 2.高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置
- 3.多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；
- 4.自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；
- 5.环刚度试验机改变速度：可任意改变试验速度
- 6.控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。
- 7.功能超强：全程记录测试数据。提供保存、对比和追-踪等功能服务，可用鼠标任意找出8.试验曲线逐点的力值和变形数据分析，并可局部放大对比。
- 9.多重保护：具有自动限位和超载自动保护功能。
- 10.自动计算：自动计算各种试验结果，并可对报告任意修改
- 11.自动测长：配备高精度编-码-器，自动测量位移行程及标点间伸长量。
- 12.环刚度试验机高品味：精雕细琢，线条流畅，加上高精度的软硬件技术及整合能力，充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度。

环刚度试验机介绍：环刚度试验机经过我们厂家的长期努力研发而成，对性能和操作上其他的产品是无法比拟的，他不仅性能上外表上操作上做到了巅峰，而且他在工作是还具有无污染噪音低效果好的特点有较宽的调速范围完全遵守gb/t9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。

环刚度试验机主要技术参数：

1. 最大试验力：20kn
2. 测量范围：最大试验力的2%—100%
3. 试验机精度级别：1级
4. 试验力准确度：优于示值的 $\pm 1\%$
5. 位移测量：分辨率为0.01mm
6. 变形准确度：优于 $\pm 1\%$
7. 环刚度试验机调速范围：1-200mm/min（可选0.01—500mm/min）
8. 试验空间：最大可做到3米管径
9. 压缩空间：最大可做到3米管径
10. 压盘尺寸：根据管径的尺寸定做
11. 主机形式：门式框架结构
12. 主机尺寸：840×660×3500mm
13. 重量：约800kg
14. 工作环境：室温 ~ 45 ，湿度20%~80%