

大力神蓄电池C&D12-26ALBT技术参数

产品名称	大力神蓄电池C&D12-26ALBT技术参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大力神蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

大力神蓄电池C&D12-26ALBT技术参数

大力神蓄电池C&D12-26ALBT技术参数

主要特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

安装注意事项：1、一般情况下电池串联使用，若电池必须并联使用，并联不宜超过四路。2、电池安装时，其间距大于5CM，且避光、热、通风良好。3、安装前去除一切个人金属物件（手表、项链等）。4、应使用绝缘工具，绝缘手套。5、电池上不可放置金属工具及硬物件。6、注意电池极性，谨防反极。7、在金属架上或金属箱内安装电池谨防电池与金属结构件短路。