MHYVRP煤矿用阻燃信号电缆-MHYAV

产品名称	MHYVRP煤矿用阻燃信号电缆-MHYAV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

MHY32(PUYV39、PUYV39-1)矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆MHYVRP(PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆MHYVP(PUYVP)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆用于井下电磁干扰较大的场合MHYVR(PUYVR) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆

用于机械损伤较高平巷和斜巷天津市电缆总厂第一分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿

用信号电缆；煤矿用通信电缆；煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆； MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与xinlai！

全聚氯乙稀配线电缆和局用电缆 HJVV HJVVPHPVV

1、产品执行标准：GB11327-89。

2、用途：用作短距离的信号传输。

3、产品型号规格及范围：

HPVV0.4-0.8mm 5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。

HJVV
HJVVP0.4-0.8mm5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用）。

4、使用特性：

电缆敷设环境温度不低于-5°C。

电缆的弯曲半径不得低于电缆外经的20倍。

HPVV5＊2＊0.4|HPVV5＊2＊0.5|HPVV 5＊2＊0.6|

产品参考标准GB11016-89和企业标准；

内导体使用单支或多支裸铜组成。

应用：室内外电话布线。

HPVV型聚丙稀绝缘聚氯乙烯护套电话线的综合数据

规格	绝缘厚度mm	绝缘外径mm	护套厚度mm	外形尺寸mm		20°C时导体电阻Zui大值Ω/km
				下限	上限	
HPVV 2×1/0.4	0.25	0.90 ±0.02	0.5	2.6 2.00×3.3	3.2 2.40×3.90	148

HPVV 2×1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.5	2.8 2.00×3.5	3.5 2.50×4.0	95.0
HPVV 4×1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.5	3.2	4.0	148.0
HPVV 4×1/0.5	0.25	1.0 ± 0.02	0.6	3.5	4.6	95.0
HPVV 6×1/0.4	0.25	0.90 ± 0.02	0.6	3.6	4.8	148