

PTYL23 37芯铁路信号电缆37X1.0 传输铁路控制信号电缆

产品名称	PTYL23 37芯铁路信号电缆37X1.0 传输铁路控制信号电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYL23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 1.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 1.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。 1.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 1.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32

型号、名称及规格

型号 名称 敷设范围 规格（芯）PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆

敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。 4、6、8、9、

12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTYV

聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力PTY23

聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYL22

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYL23

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 3、产品截面结构示意图产品名称：铁路信号电
缆产品型号：PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTYV|PTY22|PTY23|PTYA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PT
YAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22|执行标准：TB/T 2476.1.2-1993产品用途：适用于额定电压交流500V
或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号及某些自动装置固定敷设用