

PFA日本大金 AP230AS NEOFロン PFA原料

产品名称	PFA日本大金 AP230AS NEOFロン PFA原料
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	260.00/千克
规格参数	品牌:日本大金 型号:AP-230AS 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

PFA 日本大金 ACX-31

特性：低粘度高 ESCR（抗应力开裂），抗燃，良好的电气性能，良好的抗腐蚀性，良好的流动性，耐化学性良好，耐气候影响性能良好

用途：衬里，电器用具，涂层应用

加工方法：静电喷射涂层，涂层

PFA :全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,英文名称: Poyfluoroalkoxy,简称PFA ,又称过氟烷基化物和可溶性聚四氟乙烯。PFA的熔点大约为580F ,密度为2.13-2. 16克立方厘米,成型收缩率: 3.1-3.7% ,成型温度350度到400度。

PFA特性: 1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相无变化,此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度 80到260度,有良好的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有塑料王之称
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。 4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能良好。