

埋地式生活污水处理设备 处理废水设备制造 净化率高

产品名称	埋地式生活污水处理设备 处理废水设备制造 净化率高
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	16689.00/件
规格参数	品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

埋地式污水处理设备的要求主要包括以下几点：

设备的选址要合理，应考虑到附近的水资源、地形地势、土壤条件等因素，避免对周围环境造成不良影响。同时，应尽量远离居民区和水源地，确保污水处理过程的安全和卫生。

设备的建设和设计应符合相关法律法规和标准，包括污水处理设施建设的国家法律法规和相关标准。这样可以保证设施的质量和运行效果，同时也可以防止环境污染和健康风险。

设施的设计应科学合理，考虑到处理能力、处理效果、运行方式等因素。设施应具备合理的处理能力，能够满足当地的污水排放标准和处理需求。此外，设施的运行方式应简便可行，便于操作和维护。

设备的施工和安装要规范有序，需要确保按照设计要求进行，严格控制施工质量。特别是在设施的地下部分，应确保防止污水泄漏和渗漏，以保护地下水资源。此外，施工和安装过程中还要注意环境保护,防止对周边环境造成污染。

设备的检测和验收要符合标准。安装完成后,需要进行设备的检测和验收工作,以确保设施的运行达到设计要求和环保标准。检测和验收包括设备的功能检测、出水水质检测、运行试验等,必须由的监测机构进行。

设备的运维和管理要到位。埋地式小型污水处理设施的长期运行需要进行有效的管理和维护。运维管理包括设备的巡检、维修保养、替换更新等,同时还需要建立健全的管理制度和运行记录,确保设施的可持续运行和有效处理效果。

地埋式污水处理设备技术方案主要包括以下步骤：

废水首先进入格栅池，通过格栅初步去除废水中大块的悬浮物和漂浮物。

格栅出水进入调节池，调节废水的水量和水质。

调节池出水进入初沉池，去除废水中的悬浮固体和漂浮物，提高废水质量。

初沉池出水进入水解酸化池，利用厌氧菌分解废水中的有机物，提高废水可生化性。

水解酸化池出水进入接触氧化池，利用好氧菌进一步分解废水中的有机物。

接触氧化池出水进入二沉池进行固液分离，分离出的污泥一部分回流到水解酸化池和接触氧化池，一部分进入污泥浓缩池。

二沉池出水进入MBR膜池进行超滤分离，分离出的清液回流到调节池，MBR膜出水达到排放标准后排放。

MBR膜浓缩液回流到水解酸化池再次处理。