

华为ODF深圳原厂直发价格

产品名称	华为ODF深圳原厂直发价格
公司名称	深圳市立通有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:GPX147
公司地址	深圳宝安中心区宝源路与海城路交汇处235号泰逸大厦603（宝安财富港对面）
联系电话	0755-26441626-8002 15889370597

产品详情

华为odf深圳原厂直发价格

odf机柜（机架）

产品共有特点：1. 配置灵活，产品平滑扩容和升级；

2.配置光缆引入单元，光缆引入、接地和固定可靠；

3.熔接盘可单独抽出离架操作，保护光纤接点和盘储冗余光纤；

4.标识清晰，每芯光纤的接续和分配都有明显的标识；5.提供盘纤装置，盘储冗余的光纤跳线；

6.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径大于30mm；7.提供各类附件避免光纤受到意外伤害。

工作环境：工作温度：-5oc~+40oc 贮存温度：-25oc~+55oc 相对湿度：85%（+30oc）

大气压力：70kpa~106kpa 产品性能指标：z适配器损耗（插入、互换、重复）：0.3db z

回波损耗：45db z 插拔耐久性寿命：>1000次 z 高压防护地与箱体间绝缘电阻：>1000m /500v（dc）z

高压防护地与箱体间耐压：3000v（dc）/1min，不击穿、无飞弧

1.gpx147-omf-c1/c2/c3

产品主要特点：z钣金组装机柜；z容量大，机柜顶部、底部设有进线孔，并柜安装方便；z

模块化设计，配置灵活，便于施工和维护；z走纤规范，满足光纤弯曲半径大于30mm；z标示清楚；z

安全可靠的光纤存储、保护功能。

2.gpx147-da1/da2/da3

产品主要特点：z 走纤规范，满足光纤弯曲半径大于30mm；z 安全可靠的光纤存储、保护功能；z 标示清楚；z 每个熔配盘均可单独取出，便于施工和维护；z 卡入式适配器安装，适用于sc、fc、2lc、st等多种适配器，适配器安装倾斜正面30°，避免弧光直射入眼，同时便于走线；z 熔配单元和盘纤单元模块化设计，配置灵活。

3.gpx147-c1/c2/c3/ca1/ca2/ca3

产品主要特点：z 适用于大容量光纤通信工程；z 19"标准机柜；z gpx147-c熔接配线分离设计；z gpx147-ca熔接配线一体化设计；z 可安装熔接单元、配线单元、熔配一体化单元；z 模块化设计和安装。

4.gpx147-r1/r2/r3/ra1/ra2/ra3

产品主要特点：z 适用于大容量光纤通信工程；z 19"标准机架；z 可安装熔接单元、配线单元、熔配一体化单元。

5.gpx147-cz1/cz2/cz3

产品主要特点：z 适用于中、小容量；z 光纤熔接、配线分开；z 窄条式结构，占用机房面积小。

6.gpx147-cza1/cza2/cza3

产品主要特点：z 适用于中、小容量光纤通信工程；z 熔接、配线一体化z 窄条式结构，占用机房面积小；z 提供各类附件避免光纤受到意外伤害。

7.gpx147-b系列光纤挂墙箱

odf挂墙箱产品共有特点：z 具有光缆固定、接地保护装置；z 能实现熔接、富余纤芯盘绕、光缆的连接、调度，方便、可靠；z 采用标准12芯熔接盘，用叠加方法增加容量，进行熔接操作时取出方便；z 采用挂墙安装方式；z 进出缆灵活，箱体上下可同时进出多条光缆；z 可安装fc、sc等多种适配器，且适配器斜35°安装，操作方便自如；z 在满足光缆熔接、分配与调度功能之外，还能实现光缆直通功能；z 箱体内有清晰的光纤连接、调度标示。

工作环境：z 工作温度：-50c ~ +400c z 贮存温度：-250c ~ +550c z 相对湿度：85% (+300c) z 大气压力：70kpa ~ 106kpa

产品性能指标：z 适配器损耗（插入、互换、重复）：0.3db z 回波损耗：45db z 插拔耐久性寿命：>1000次 z 高压防护地与箱体间绝缘电阻：>1000m /500v (dc) z 高压防护地与箱体间耐压：3000v (dc) /1min不击穿、无飞弧

产品主要特点：z 室内挂墙安装；z 采用标准12芯熔接盘，用叠加方法增加容量，进行熔接操作时取出方便；z 可安装fc、sc等多种适配器，且适配器斜35°安装，操作方便自如。

