

# 高光级品牌 ABS 台湾奇美 PA-757

产品名称	高光级品牌 ABS 台湾奇美 PA-757
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	台湾奇美:高光泽 PA-75:高刚性 品牌代理:高强度
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

## 产品详情

东莞特诚塑胶有限公司专业销售供应CHIMEI ABS PA-757/奇美/ABS PA-757原厂原包一级代理,品种齐全,诚信经营,童嫂无欺,欢迎来电咨询订购,POLYLAC PA-757/奇美/ABS PA-757高光泽,高刚性,高抗冲击性,现货供应原厂原包。

PA-757/奇美/ABS PA-757原厂原包江浙沪一级代理/ABS简介:ABS奇美既无毒又无味,外观呈象牙色半透明,密度为1.05~1.18g/cm<sup>3</sup>,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%,熔融温度217~237,热分解温度>250°。ABS树脂可以在-25~60的环境下表现正常,而且有很好的成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀,而且可与多种树脂配混成共混物。

PA-757/奇美/ABS PA-757原厂原包一级代理/ABS成型工艺条件:注射温度:180~270 (适宜加工温度范围220~250);(柱塞式机,炉温维持在180~230;螺杆机,炉温维持在160~220);模具温度:一般模温65~85,生产具有较大投影面积制件时,定模温度要求70~80,动模温度要求50~60。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。注射压力:采用较高的注射压力。

注射速度:中高速度。

料量控制:每次注射量仅达标准注射量的75%:ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。abs树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS的阻燃添加剂:对ABS塑料具有较好阳燃作用的主要有磷系、卤系有机物及某些无机化合物其中无机阳燃剂在ABS中添加量需要达到40%以上才有较明显的效果,同时由于其添加量大,因此会严重损害ABS的物理力学性能。而磷系阻燃剂品种、数量较少,且多数又为液体和低熔点化合物,不适用于ABS的造粒加工工艺。因此,当前对于ABS的阳燃体系主要采用卤系阻燃剂,其中阳燃效果\*的为含溴有机化合物,如十溴联苯醚(DBDPO)、四溴双酚A等。

PA-757/奇美/ABS PA-757一级代理原厂原包/ABS特性:ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。ABS奇美其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用:塑料ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS的热变形温度为93~118°,制品经退火处理后还可提高10°左右。ABS在-40°时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100°的温度范围内使用。

PA-757/奇美/ABS PA-757原厂原包/ABS广泛应用领域:汽车产业:汽车产业中有众多零件是用ABS或ABS合金制造的,如上海的桑塔纳轿车,每辆车用ABS11kg,位列汽车中所用塑料第三。轿车中主要零部件使用ABS的如仪表板用PC/ABS作骨架,表面再复以PVC/ABS/BOVC制成的薄膜。此外,车内装饰件大量使用了ABS,如手套箱、杂物箱总成是用耐热ABS制成,门槛上下饰件、水箱面置用ABS制成,另外还有很多零件采用ABS为原料。办公室机器:电话机外壳、存储器外壳以及计算机、传真机、复印机中都大量使用了ABS制作的零件。

家用电器:家用传真机、音响、VCD中也大量选用ABS为原料,吸尘器中也使用了很多ABS制作的零件,厨房用具也大量使用了ABS制作的零件。

东莞特诚塑胶有限公司专业销售供应PA-757/奇美/ABS PA-757原厂原包,一级代理,奇美ABS品种齐全,原厂原包,杜绝一切副牌,假料,水口料以次充新,更多关于齐汇达有限公司供应商供应ABS等通用料、工程塑料的详细信息,欢迎来电咨询订购,期待与你的合作,共创双赢。