

农场马路绿化围栏网马路绿化隔离网双边丝护栏网

产品名称	农场马路绿化围栏网马路绿化隔离网双边丝护栏网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	90.00/套
规格参数	丝粗:3mm-6mm 网孔:90mmx170mm 常用尺寸:1.8mx3m
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

农场马路绿化围栏网马路绿化隔离网双边丝护栏网

1.8*3米成套浸塑隔离护栏网厂家公路护栏网。

双边丝护栏网又称为边框式防攀焊接片网、框架隔离栅、公路框架护栏、框架围栏网等。

双边丝护栏网

网孔（mm）：75x150、50x50mm、60x60mm、90x170mm特殊尺寸可加工定做。

网片（mm）：1800x3000、2000x3000mm

边框（mm）：20x30x1.5、30x50x2.0mm、40x60x2.0mm

网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

网丝塑后（mm）：4.8、5.0、5.5mm

立柱尺寸（mm）：48x2x2200、60x2x2200mm

双边丝护栏网整体弯折：30°

弯折长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000

双边丝护栏网立柱预埋（mm）：250-300mm

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

双边丝护栏网产品优点：美观、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。防腐性能好，美观大方，安装简便快捷。安装方便,简单。强度高 整体稳定性好，彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，特别是对于山地坡地多弯地带适应性强。价格中等偏低，适合大面积采用。模块化组件，拆装简便，灵活性强；适合大批量标准生产，安装快捷用工少，结构美观，与环境协调性好。

双边丝护栏网用途：应用于高速公路 铁路垃圾填埋场试验场地，铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏 小区防护。美观/视野开阔，防护性能良好。

双边丝护栏网用低碳钢丝、铝镁合金丝，喷塑。编织及特点：编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性强。该产品坚固、价格中等偏低，适合大面积采用。公路护栏网也称为:高速公路护栏网,交通护栏,高速公路护栏板,高速路护栏,公路隔离栅，公路网栏，其实只是名称的变化其本质还是护栏网,产品没有区别.公路护栏网是护栏网系列产品中常见的一种，它是采用国产优质低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成，具有组装灵活、结实的特点。既可以制作成护栏网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，在使用中只需采用不同的立柱固定方式便可实现。近年来，公路护栏在国内许多高速公路上大量使用,并取得了良好的效果。