

耐黄变ABS粘PP胶水，不发脆ABS粘PP胶水

产品名称	耐黄变ABS粘PP胶水，不发脆ABS粘PP胶水
公司名称	东莞市景固胶粘剂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:景固 型号:k-720 固化时间:24h
公司地址	东莞市长安镇霄边第一工业区
联系电话	0769-81885090 13480004611

产品详情

abs粘pp胶水直营店，abs粘pp胶水总汇，abs粘pp胶水操作技巧，环保abs粘pp胶水，无毒abs粘pp胶水，耐磨损abs粘pp胶水，不发脆abs粘pp胶水，专业生产销售abs粘pp胶水，不处理abs粘pp胶水，粘接abs和pp胶水

景固abs粘pp专用胶水

k-720

一、abs粘pp专用胶水产品概述

景固kingkou k-720 pp（聚丙烯）专用胶水系单组份合成树脂复合型胶水，主要用于粘接pp塑料以及pp与其它材质的大面积粘接。该胶水常可温固化，使用方便可机器涂胶、喷胶以及人工施胶。胶水完全固化后呈无色透明软质状态，粘接强度高、快速定位、防水、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱。

二、abs粘pp专用胶水粘接范围

本产品广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对大面积pp粘pp、pp粘pe、pc、ps、abs、pvc、亚克力、橡胶等塑料的粘接，同时也可实现pp与金属、绒布、木材、陶瓷、玻璃等不同材质的大面积完美粘接

三、abs粘pp专用胶水性能指标

序号	品名	景固k-720 pp专用胶水
1	外观	无色透明液体
2	粘度(c.p.s)	3500-5500
3	含固量%	45
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	环保认证	rohs
6	固化时间(小时)	定位15分钟，完全固化24 ~ 48小时

四、abs粘pp专用胶水操作简述

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。

第二步：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，稍等3~6分钟，以胶膜略显不粘手有干触感为宜，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，20分钟表干，24小时达到使用效果，48小时达到最佳粘接强度。

五、abs粘pp专用胶水包装规格

1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

六、abs粘pp专用胶水储存与有效期

远离火源，远离儿童！常温下有效期期为12个月。

abs粘pp胶水直营店，abs粘pp胶水总汇，abs粘pp胶水操作技巧，环保abs粘pp胶水，无毒abs粘pp胶水，耐
磨损abs粘pp胶水，不发脆abs粘pp胶水，专业生产销售abs粘pp胶水，不处理abs粘pp胶水，粘接abs和pp胶
水