

CHEN YING台湾振荣CYP系列马达重油泵浦CYP-208

产品名称	CHEN YING台湾振荣CYP系列马达重油泵浦CYP-208
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CHEN YING 型号:CYP-208 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

CHEN YING台湾振荣CYP系列马达重油泵浦

CYP-204

CYP-206

CYP-208

CYP-210

CYP-212-1

CYP-212-2

CYP-216

CYP-220

CYP-HA AV(加装调压阀)

1.吐出量及高压力均较给油泵浦大。

2.可加装调压阀CYP-HA，压力调整范围为0-10kqf/cm²，建议在低于10kqf/cm²的压力下使用，避免因高压而缩短泵浦的使用寿命。

3.建议搭配1/2HP以上的直结马达(PMO-0)使用，作为润滑或冷却的用途，适用范围广，常用于各种产业

机械、工具机、螺丝机、专用机、

齿轮箱、大型与中型机械等。

4.若需搭配直结马达，请参阅「重油泵浦+1/2HP以上铣壳卧式直结马达」的订购代码。

长加装調壓閥後·重量增加322g*

长重油泵浦如需加装泵浦脚座(固定孔距:84mm38mm;高:134mm)

1. 整体采用铝制材质，出水效能比传统铸铁式浸水马达高。
2. 外型设计采用隧道式散热设计，能使散热均匀，使用时温度约为室温+10 。
3. 附过滤网，可有效过滤杂质，预防异物堵塞而影响冷却功能。
4. 宽域型电压设计，适用多种电压、频率，可简化库存种类。
5. 长条型固定孔设计，可适用多种不同尺寸之固定孔，便于维修、组装。
6. 水管管身为不锈钢材质。
7. 适用各种液体，如切削水、太古油：1/4HP以上马力可适用粘度32cSt@40 以下之润滑油。

马达重油泵浦是一种用于输送重油的设备，其工作原理是利用电机驱动泵浦内部的叶片旋转，从而将重油从进料口吸入，经过叶片的旋转，将重油从出料口排出。马达重油泵浦具有输送

能力强、效率高、运行稳定等优点。在使用马达重油泵浦时，需要仔细检查电机的旋转方向，确保无误后才能开机使用。

1. 离心泵的选择及安装 离心泵应该按照所输送的液体进行选择，并校核需要的性能，分析抽吸，排出条件，是间歇运行还是连续运行等。离心泵通常应在或接近制造厂家设计规定的压

力和流量条件下运行。泵安装时应进行以下复查：

基础的尺寸，位置，标高应符合设计要求，地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中，机器不应有缺件，损坏或锈蚀等情况；

根据泵所输送介质的特性，必要时应该核对主要零件，轴密封件和垫片的材质；

泵的找平，找正工作应符合设备技术文件的规定，若无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定；

所有与泵体连接的管道，管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。

